

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-vigi-c440-4mm-p-166739.html>

## KAMERA TP-LINK VIGI C440 (4mm)

Cena brutto	<b>307,20 zł</b>
Cena netto	<b>249,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_38320</b>
Kod producenta	<b>463_38320</b>
Kod EAN	<b>4897098683651</b>

### Opis produktu

#### KAMERA TP-LINK VIGI C440 (4mm)

Model: VIGI C440(4mm)

#### KAMERA TP-LINK VIGI C440 (4mm) - specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	Soczewka stałogniskowa (4 mm)
Przysłona	4 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	(4mm) Poziomo : 79° Pionowo: 43° Przekątna: 93°
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30m
Odległość oświetlenia	30m (LED)
Czułość	0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Zakres obrotu/przechyłu	Pochylenie: 0° - 85° Obrót: 0° - 360°
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
Sieć	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Bezpieczeństwo transmisji	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
Obsługiwane protokoły	UDP, SSL/TLS
API	ONVIF
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
INFORMACJE OGÓLNE	Kamera VIGI C440
Zawartość opakowania	Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie) Szablon montażowy

Dopuszczalna temperatura pracy	-30 - 60 °C
Certyfikaty	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
Wymiary (W X S X G)	123 x 123 x 84 mm
Materiał	Plastik
Funkcje ogólne	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
Zasilanie	12V DC ± 5%
Zużycie energii	Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
WIDEO/OBRAZ	12V DC: Maksymalnie 5,5W, PoE: Class 0
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Strumień poboczny: H.265/H.264
	Strumień główny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
	Strumień poboczny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Regulacja obrazu	Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Prędkość transmisji wideo	Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
	Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
INTELIGENTNE FUNKCJE	
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Detekcja wtargnięcia na obszar
	Detekcja przekroczenia linii
	Detekcja ruchu
	Detekcja sabotażu kamery
	Wyjątek (błędne logowanie)
Powiadomienia i alerty	Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
	1 Region
Komunikacja powiadomień	
Ilość ROI	
PORTY	
Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Przyciski	Reset
Sloty	Karta Micro SD