

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-vigi-c440-w-4mm-wifi-p-180518.html>

KAMERA TP-LINK VIGI C440-W (4mm, Wifi)

Cena brutto	382,10 zł
Cena netto	310,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_38321
Kod producenta	463_38321
Kod EAN	4897098683743

Opis produktu

KAMERA TP-LINK VIGI C440-W (4mm, Wifi)

Model: VIGI C440-W

KAMERA TP-LINK VIGI C440-W (4mm, Wifi) - specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	Soczewka stałogniskowa (4 mm)
Przystosowana	4 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	(4mm)
	Poziomo : 79°
	Pionowo: 43°
	Przekątna: 93°
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30m
Odległość oświetlenia	30m (LED)
Czułość	0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Zakres obrotu/przechyłu	Pochylenie: 0° - 85°
	Obrót: 0° - 360°
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
Sieć	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP,
Bezpieczeństwo transmisji	Autoryzacja Digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
Prędkości połączeń bezprzewodowych	UDP, SSL/TLS
	11 Mb/s (802.11b)
	54 Mb/s (802.11g)
	150 Mb/s (802.11n)
Częstotliwość	2,4 GHz
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK

API	ONVIF
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
INFORMACJE OGÓLNE	
Zawartość opakowania	Kamera VIGI C440-W Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne) Szablon montażowy
	-30 – 60 °C
Dopuszczalna temperatura pracy	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
Certyfikaty	123 × 123 × 84 mm
Wymiary (W X S X G)	Plastik
Materiał	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset
Funkcje ogólne	hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
	12V DC ± 5%
Zasilanie	Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
	12V DC: Maksymalnie 7W
Zużycie energii	
WIDEO/OBRAZ	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja wideo	Strumień poboczny: H.265/H.264
	Strumień główny
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
	Strumień poboczny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Regulacja obrazu	Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
	BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Funkcje obrazu	Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
Prędkość transmisji wideo	Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
INTELIGENTNE FUNKCJE	
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Detekcja wtargnięcia na obszar
	Detekcja przekroczenia linii
Powiadomienia i alerty	Detekcja ruchu
	Detekcja sabotażu kamery
	Wyjątek (błędne logowanie)
Komunikacja powiadomień	Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
Ilość ROI	1 Region
PORTY	
Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Przyciski	Reset
Sloty	Karta Micro SD
On-board Storage	Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB