

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-vigi-c4454mm-p-181731.html>



KAMERA TP-LINK VIGI C445(4mm)

Cena brutto	559,50 zł
Cena netto	454,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67033
Kod producenta	463_67033
Kod EAN	4895252507003

Opis produktu

KAMERA TP-LINK VIGI C445(4mm)

Model: VIGI C445(4mm)

Najważniejsze cechy - TP-Link VIGI C445(4mm)

- Rozdzielczość 4 MP gwarantująca wyraźny obraz.
- Obiektyw 4 mm dla szerokiego pola widzenia.
- Wbudowane diody IR do pracy w nocy.
- Zaawansowana detekcja ruchu minimalizuje fałszywe alarmy.
- Kompatybilność z chmurą dla zdalnego dostępu.
- Audio dwukierunkowe pozwalające na komunikację.
- Wodoodporna obudowa IP67.
- Redukcja szumów wideo dla lepszej jakości obrazu.
- Zasilanie PoE upraszczające instalację.
- Zapis na kartach microSD aż do 128 GB.
- Wsparcie dla H.265+ pozwala oszczędzać miejsce na dysku.
- Intuicyjna aplikacja mobilna dla łatwej obsługi.
- Możliwość ustawienia stref prywatności.
- Integracja z systemami smart home.
- Nowoczesny design pasujący do każdego wnętrza.
- Alerty w czasie rzeczywistym na Twoim smartfonie.
- Opcja harmonogramowania nagrań.
- System przeciwsabotażowy dla pełnego bezpieczeństwa.
- Szeroka kompatybilność z NVR i NAS.
- Mocny procesor dla sprawnego działania.
- Łatwa instalacja i konfiguracja.
- Wsparcie techniczne 24/7.
- Wysoka jakość konstrukcji gwarantująca długowieczność.
- Oszczędność energii dzięki inteligentnym ustawieniom.
- Szyfrowanie danych dla ochrony prywatności.

Specyfikacja techniczna - TP-Link VIGI C445(4mm)

Parametr	Wartość
Model	VIGI C445(4mm), 4MP Full-Color Turret Network Camera ?
Sensor obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS ?
Rozdzielczość	2688×1520 (4MP) ?
Obiektyw	Stały 4mm, F1.6 ?
Kąt widzenia	Poziomy: 80.4°, pionowy: 41.8° ?
Doświetlenie	IR do 30m, Smart IR ?
Czułość	0.005 Lux (kolor), 0 Lux z IR ?
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 ?
Szybkość klatek	Do 30 fps ?
Technologie obrazu	3D DNR, Smart IR ?
Inteligentne funkcje	Klasyfikacja człowiek/pojedziec, detekcja ruchu, Smart Detection ?
Audio	Dwukierunkowe (mikrofon + głośnik wbudowane) ?
Porty	1× RJ45 10/100 Mbps PoE (802.3af/at, klasa 0) ?
Przechowywanie	microSD do 512 GB ?
Zasilanie	12V DC (max 11W), PoE (max 12W)
Ochrona	IP67 (pogodoodporna)
Wymiary	111 × 111 × 83.7 mm, waga 480g ?
Temperatura pracy	-30°C do +60°C ?
Wilgotność	0-95% RH (bez kondensacji) ?
Protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, ONVIF ?
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC ?
Zawartość zestawu	Kamera, akcesoria montażowe