

Dane aktualne na dzień: 27-07-2026 03:21

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-vigi-c450-2-8mm-p-167157.html>



## KAMERA TP-LINK VIGI C450 (2.8mm)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>416,10 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>338,29 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_44212</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_44212</b>     |
| Kod EAN          | <b>4895252503036</b> |

### Opis produktu

#### KAMERA TP-LINK VIGI C450 (2.8mm)

Model: VIGI C450(2.8mm)

#### W pełni kolorowa kamera sieciowa IP typu Turret 5MPx H.265+ IK10 IP67 TP-Link VIGI C450 (2.8mm) - najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość: **5MPx**
- **Pełnia kolorów przez 24h**
- Klasyfikacja **ludzi i pojazdów**
- **Detekcja Smart**
- **Wbudowany mikrofon**
- Wandaloodporność klasy mechanicznej **IK10** i Wodoodporność **IP67**
- Kompresja **H.265+**
- **Inteligentne** ulepszanie wideo
- Zasilanie **PoE/12V DC**
- **Elastyczne** zarządzanie

#### Kamera sieciowa IP 5MPx TP-Link VIGI C450 (2.8mm) - specyfikacja i dane techniczne:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Przełącznik Dzień/Noc:** Dzień/Noc/Auto/Harmonogram
- **Szybkość migawki:** 1/3 do 1/10000 s
- **Wolna migawka:** Tak
- **Czułość:** 0.005 Lux; 0 Lux z doświetleniem IR/białego światła
- **Tryb nocny:** filtr podczerwieni
- **OBIEKTYW - typ:** stała ogniskowa
- **Długość ogniskowej:** 2,8mm
- **Przysłona:** 2,8 mm - F1.6
- **Pole widzenia 2,8mm:** poziomo 109°, pionowo 57°, przekątna 128°
- **Uchwyt obiektywu:** M12\*P 0.5
- **Odległość DORI:** wykrywanie: 64 m, obserwacja: 27 m, rozpoznanie: 13 m, identyfikacja: 6 m
- **Zasięg:** obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 85°

- **Maks. rozdzielczość:** 2880 x 1620
- **Strumień główny - klatki na sekundę:** 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
- **Strumień główny - rozdzielczość:** 2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
- **Uwaga:** jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps.
- **Dioda podczerwieni - ilość:** 2
- **Zasięg:** 30m
- **Długość fali:** 850nm
- **Biała dioda LED - ilość:** 2
- **Kontrola doświetlenia:** Auto/Harmonogram/Zawsze włączony/Zawsze wyłączony

## Kamera sieciowa IP 5MPx TP-Link VIGI C450 (2.8mm) - specyfikacja i dane fizyczne urządzenia monitorującego:

- **Kontrola Bitrate:** CBR, VBR
- **Kompresja wideo:** strumień główny - H.265+/H.265/H.264+/H.264, strumień poboczny - H.265/H.264
- **Typ H.264:** główny profil/wysoki profil
- **H.264+:** obsługiwany główny strumień
- **Typ H.265:** główny profil
- **H.265+:** obsługiwany główny strumień
- **Bitrate wideo:** strumień główny: 256 Kb/s to 6 Mb/s, strumień poboczny: 64 Kb/s to 512 Kb/s
- **Ustawienia obrazu:** Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli, Zapobieganie przed nadmierną ekspozycją na światło podczerwone, HCL dostosowywane przez oprogramowanie klienckie
- **Korekcja obrazu:** BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
- **Szeroki zakres dynamiki (WDR):** 120 dB
- **SNR:** ? 52 dB
- **Przełącznik parametrów obrazu:** Tak
- **Maska prywatności:** do 4 masek
- **ROI:** 1 obszar
- **Ustawienia OSD:** Tak
- **Zdarzenia Smart:** klasyfikacja ludzi i pojazdów, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie ludzi, wykrywanie pojazdów, wykrywanie wejścia do strefy, wykrywanie wyjścia ze strefy, wykrywanie porzucenia obiektu, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie włóczęgi Zdarzenia podstawowe: wykrywanie ruchu, wykrywanie manipulacji wideo, wyjątek (błędne logowanie), wykrywanie zmiany sceny
- **Połączenie alarmu:** nagrywanie wideo na kartę pamięci, powiadomienia Push, ostrzeżenie dźwiękowe, migające białe światło
- **Wychodzące powiadomienie:** powiadomienie Push
- **Masa netto:** 0,24 kg
- **Waga brutto:** 0,4 kg
- **Zasilanie:** 12V DC  $\pm$  5%, współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm, PoE (802.3at, class 0)
- **Zużycie energii:** maksymalnie 9 W, typowe (tryb dzienny) 1,76 W, typowe (tryb nocny z diodami LED podczerwieni) 3,5 W, typowe (tryb nocny z białymi diodami LED) 3,8 W
- **Wymiary produktu (D x S x W):** ?123x84 mm
- **Certyfikaty:** CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC