

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-vigi-c540s-4mp-colorpro-p-181525.html>



KAMERA TP-LINK VIGI C540S (4MP, ColorPro)

Cena brutto	766,80 zł
Cena netto	623,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_46169
Kod producenta	463_46169
Kod EAN	4895252503098

Opis produktu

KAMERA TP-LINK VIGI C540S (4MP, ColorPro)

Model: VIGI C540S

Zewnętrzna obrotowa kamera sieciowa TP-Link VIGI C540S 4MPx z nocną wizją ColorPro - najważniejsze cechy:

- **Kolorowa nocna wizja działająca w warunkach słabego oświetlenia:** rejestrowanie obrazu przez całą dobę w rozdzielczości 4MPx i pełnym kolorze, nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia, bez korzystania z dodatkowego oświetlenia.
- **Monitoring 360°:** obejmij monitoringiem każde miejsce i wyeliminuj martwe punkty.
- **Rozpoznawanie twarzy:** skutecznie usprawnia zarządzanie dostępem i kontrolę obecności przy jednoczesnej ochronie prywatności.
- **Analiza ludzi i pojazdów:** szybko odnajdź osoby i pojazdy które Cię interesują, korzystając z licznych filtrów atrybutów, zwiększających wydajność wyszukiwania.
- **Klasyfikacja ludzi i pojazdów:** odróżnianie ludzi i pojazdów od innych obiektów umożliwia Ci otrzymywanie dokładniejszych powiadomień o zdarzeniach.
- **Wykrywanie Smart:** aktywne wykrywanie nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wtargnięcie na obszar oraz przekroczenie linii, a następnie wysyłanie natychmiastowych powiadomień.
- **Technologia WDR:** krystalicznie czysty obraz w scenach o wysokim kontraście.
- **Aktywna ochrona:** ostrzegaj natychmiastowo potencjalnych intruzów za pomocą dźwięku i światła podczas wykrywania nieoczekiwanych zdarzeń.
- **Dwukierunkowa transmisja audio:** obsługa interkomu głosowego umożliwia dwukierunkową komunikację podczas oglądania strumienia z kamery.
- **H.265+:** kompresuje rozmiar wideo bez utraty jakości, zmniejsza obciążenie sieci i oszczędza miejsce na dysku.
- **Klasa szczelności IP66:** niezawodne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku dzięki szczelnej obudowie.

Obrotowa kamera sieciowa TP-Link VIGI C540S 4MPx - specyfikacja:

- **Przetwornik obrazu:** 1/1.79" Progressive Scan CMOS

- **Szybkość migawki:** 1/3 do 1/10000 s
- **Wolna migawka:** tak
- **Czułość:** 0,0005 Lux; 0 Lux z doświetleniem białego światła
- **Tryb nocny:** brak
- **Przełącznik Dzień/Noc:** Ujednolicony/Harmonogram/Auto
- **Długość ogniskowej:** 4 mm
- **Przystość:** F1,0±5%
- **Pole widzenia:** (4mm), poziomo - 104°, pionowo - 55°, przekątna - 128°
- **Uchwyt obiektywu:** M16*P 0,5
- **Odległość DORI:** 4 mm - wykrywanie: 63 m, obserwacja: 26 m, rozpoznanie: 13 m, identyfikacja: 6 m
- **Kąt wychylenia obiektywu:** obrót: 0° - 348°, pochylenie: 0° - 105°
- **Szybkość obrotu obiektywu:** prędkość obrotu - możliwość ustawienia od 8° do 44°/s, domyślna prędkość: 44°/s; prędkość pochylenia: możliwość ustawienia od 8° do 44°/s, domyślna prędkość: 44°/s
- **Ręczna kontrola prędkości:** możliwość konfiguracji od 8° do 35°/s
- **Zdefiniowane ustawienia:** 300
- **Skanowanie patrolu:** 8 patroli. Maksymalnie 8 zaprogramowanych ustawień dla każdego patrolu
- **Pamięć po wyłączeniu zasilania:** tak, automatyczne przywrócenie poprzedniego stanu PT i stanu obiektywu, po zaniku zasilania
- **Działanie parkowania:** tak, zaprogramowane ustawienia, skanowanie patrolowe
- **Pozycjonowanie 3D:** tak
- **Dioda podczerwieni:** brak
- **Biała dioda LED:** ilość - 2, zasięg - 30m
- **Kontrola doświetlenia:** Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone
- **NAGRANIA WIDEO - Maks. rozdzielczość:** 2688 x 1520
- **Strumień główny - liczba klatek na sekundę:** 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
- **Rozdzielczość:** 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
- **Strumień poboczny - liczba klatek na sekundę:** 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
- **Rozdzielczość:** 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
- **Kontrola Bitrate:** CBR, VBR
- **Kompresja wideo:** główny strumień - H.265+/H.265/H.264+/H.264, strumień poboczny - H.265/H.264
- **Typ H.264:** główny profil/wysoki profil
- **H.264+:** obsługiwany główny strumień
- **Typ H.265:** główny profil
- **H.265+:** obsługiwany główny strumień
- **Bitrate wideo:** główny strumień: 256 Kb/s do 6 Mb/s, strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

Obrotowa kamera sieciowa TP-Link VIGI C540S 4MPx - dane techniczne urządzenia monitorującego:

- **Ustawienia obrazu:** odbicie lustrzane, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli, zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym, HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie
- **Korekcja obrazu:** BLC, 3D DNR, HLC
- **Szeroki zakres dynamiki (WDR):** 120dB; **Uwaga:** jeśli rozpoznawanie twarzy jest włączone, obsługiwany jest wyłącznie DWDR.
- **SNR:** ? 52 dB
- **Przełącznik parametrów obrazu:** tak
- **Maska prywatności:** do 4 masek
- **ROI:** 1 Region
- **Ustawienia OSD:** tak
- **Komunikacja dźwiękowa:** dwukierunkowa transmisja audio
- **Wejście audio:** tak
- **Wyjście audio:** tak
- **Kompresja audio:** tak
- **Próbkowanie audio:** 8KHz
- **Filtrowanie szumów otoczenia:** tak
- **Bitrate audio:** 64 Kb/s (G.711 alaw)
- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **ONVIF:** tak
- **API:** ONVIF
- **Jednoczesny podgląd na żywo:** 3 strumienie główne i 3 strumienie poboczne
- **Klient:** aplikacja VIGI, VIGI Security Manager, Interfejs graficzny Web
- **Przeglądarka:** Google Chrome® 57 i wyższe, Firefox® 52 i wyższe, Safari® 11 i wyższe, Microsoft® Edge 91 i wyższe
- **Chmura:** tak
- **Bezpieczeństwo transmisji:** ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, autoryzacja Digest
- **Zdarzenia Smart:** klasyfikacja ludzi i pojazdów, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie

-
- ludzi, wykrywanie pojazdów, wykrywanie wejścia do strefy, wykrywanie wyjścia ze strefy, wykrywanie porzucenia obiektu, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie włączeni, wykrywanie zmiany Sceny, Smart Frame
- **Zdarzenia podstawowe:** wykrywanie ruchu, wykrywanie manipulacji wideo, wyjątek (błędne logowanie)
 - **Połączenie alarmu:** nagrywanie wideo na kartę pamięci, powiadomienia Push, ostrzeżenie dźwiękowe, migające białe światło
 - **Metoda połączenia:** niedostępne
 - **Wychodzące powiadomienie:** powiadomienie Push
 - **Dopuszczalna temperatura pracy:** -30-60 °C
 - **Dopuszczalna temperatura przechowywania:** -40-60 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 95% lub mniej (bez kondensacji)
 - **Dopuszczalna wilgotność przechowywania:** 95% lub mniej (bez kondensacji)
 - **Zawartość opakowania:** VIGI C540S, instrukcja szybkiej instalacji, elementy uszczelniające kabel, akcesoria montażowe
 - **Zasilanie:** 12V DC ± 5%, Maks. 13,13 W, 5,5mm
 - **Współosiowa wtyczka zasilania:** PoE: 802.3at, class 4, Maks. 16,47 W
 - **Ochrona:** IP66
 - **Wymiary produktu (D x S x W):** 120 × 172 × 203 mm
 - **Certyfikaty:** CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC