

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g5-dome-uvc-g5-dome-p-165753.html>



KAMERA UBIQUITI UVC G5 Dome (UVC-G5-Dome)

Cena brutto	971,20 zł
Cena netto	789,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_23666
Kod producenta	463_23666
Kod EAN	810084690208

Opis produktu

KAMERA UBIQUITI UVC G5 Dome (UVC-G5-Dome)

Model: UVC-G5-DOME

Najważniejsze cechy - Ubiquiti UVC G5 Dome

- **Wysoka rozdzielczość** - zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.
- **Zintegrowane oświetlenie IR** - umożliwia monitoring w nocy.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** - idealna do instalacji na zewnątrz.
- **Prosta instalacja** - intuicyjny montaż i konfiguracja.
- **Zaawansowane funkcje analizy wideo** - pozwalają na inteligentne wykrywanie ruchu.
- **Zdalny dostęp** - podgląd obrazu z dowolnego miejsca na świecie.
- **Bezprzewodowa łączność** - łatwość integracji z istniejącą siecią.
- **Stylowy design** - pasuje do każdego wnętrza.
- **Kompatybilność z wieloma systemami** - szeroka integracja z oprogramowaniem do monitoringu.
- **Wbudowany mikrofon** - pozwala na rejestrację dźwięku.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti UVC G5 Dome

Kategoria	Specyfikacja
Model	UVC-G5-Dome
Typ kamery	Kopułkowa (dome), sufitowa/wszeczhronna instalacja wewnętrzna i zewnętrzna około 179 USD (również dostępna w Europie za ok. 160 €)
Cena	
Wideo	
Rozdzielczość	4MP (2688 x 1512 px), 2K HD
Liczba klatek na sekundę	Maksymalnie 30 FPS
Kąt widzenia	Poziomy: 102,4°; Pionowy: 71,4°; Przekątna: 134,3°
Obiektyw	Stała ogniskowa, ultra-szeroki kąt
Sensor	5 MP CMOS
Tryb nocny	IR LED z filtrem odcinającym podczerwień automatycznie,

Ustawienia obrazu	zasięg podczerwieni do 9-10 m Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, kontrola ekspozycji, 2DNR, 3DNR, maskowanie, nakładanie tekstu
Audio	
Mikrofon	Tak (można wyłączyć)
Głośnik	Tak
Mechanika i budowa	
Materiał obudowy	Stop aluminium, poliwęglan, twarda kopała
Materiał uchwytu	Poliwęglan, stal nierdzewna
Wymiary	O109,2 mm x 64,5 mm (O4.3" x 2.5")
Waga	Bez uchwytu: ok. 370 g; z uchwytem: 390 g
Odporność na warunki	IPX4 (odporność na warunki atmosferyczne)
Odporność na wandalizm	IK08
Montaż	Na ścianie lub suficie
Kolor	Biały
Sieć i zasilanie	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps RJ45 Ethernet
Zasilanie	PoE (Power over Ethernet), kompatybilne 37-57V DC
Maks. pobór mocy	Ok. 5 W
System i oprogramowanie	
Procesor	Dwurdzeniowy ARM Cortex-A7
Aplikacje	UniFi Protect (wersje: desktop 2.2.7 / 2.7.28+ oraz mobilne iOS/Android 1.10.0+)
Inne	Przycisk reset do ustawień fabrycznych, diody LED wielokolorowe (R/G/B/W)
Warunki pracy	
Temperatura	-20°C do 40°C (-4°F do 104°F)
Wilgotność	0-90% bez kondensacji
Dodatkowe funkcje	
Wykrywanie zdarzeń AI	Tak
Dwukierunkowy dźwięk	Tak
Ochrona przed wandalizmem	Tak