

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g5-turret-ultra-p-181498.html>



## Kamera UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra

Cena brutto	<b>447,40 zł</b>
Cena netto	<b>363,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_40830</b>
Kod producenta	<b>463_40830</b>
Kod EAN	<b>810084693575</b>

### Opis produktu

#### Kamera UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra

Model: UVC-G5-Turret-Ultra

#### Najważniejsze cechy - UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra

- **Wysoka rozdzielczość:** Wyrazisty obraz dzięki rozdzielczości 4K.
- **Zaawansowana technologia przetwarzania obrazu:** Wyraźne nagrania w dzień i w nocy.
- **Optymalizacja przechwytywania ruchu:** Inteligentne wykrywanie pozwala na oszczędność zasobów.
- **Łatwość montażu:** Prosta instalacja bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.
- **Wytrzymała obudowa:** Odporna na warunki atmosferyczne.
- **Wbudowany mikrofon:** Rejestrowanie dźwięków dla lepszej analizy sytuacji.
- **Zdalne monitorowanie:** Podgląd z każdego miejsca poprzez aplikację mobilną.

#### Specyfikacja techniczna - UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra

Parametr	Wartość
Producent	Ubiquiti
Model	G5 Turret Ultra (UVC-G5-Turret-Ultra)
Waga	330 g (11.6 oz)
Wymiary	O90 x 71.2 mm (O3.5 x 2.8 in)
Materiał obudowy	Stop aluminium, poliwęglan odporny na UV
Stopień ochrony	IP66 (odporność na warunki atmosferyczne)
Odporność na uderzenia	IK04
Czujnik	1/2.4" CMOS
Obiektyw	Stała ogniskowa
Kąt widzenia	Horyzontalny: 102.4°, Pionowy: 54.9°, Diagonalny: 120.6°
Tryb nocny	Wbudowane oświetlenie diodami IR oraz filtr IR
Rozdzielczość wideo	4MP (2688 x 1512), 16:9
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 FPS
Kompresja wideo	H.264
Ustawienia obrazu	Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, kontrola ekspozycji, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maskowanie, nałożenie tekstu

---

Mikrofon	Tak (możliwość wyłączenia)
Interfejs sieciowy	Port 10/100 MbE RJ45
Metoda zasilania	Power over Ethernet (PoE)
Obsługiwany zakres napięcia	37-57 V DC
Maksymalny pobór mocy	4 W
Przyciski	(1) Reset do ustawień fabrycznych
Typ montażu	Montaż na ścianie i suficie (w zestawie), opcjonalnie montaż na skrzynce instalacyjnej i na wysięgniku
Średnica kabla	5 mm (0.2 in)
Długość kabla	30 cm (1 ft)
Materiał osłony kabla	Termoplastyczny elastomer, poliwęglan, silikon
Temperatura pracy	-30 do 50°C (-22 do 122°F)
Wilgotność pracy	0 do 90% bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, IC