

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g6-bullet-w-p-181659.html>

Kamera UBIQUITI UVC-G6-Bullet-W

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 1 035,80 zł |
| Cena netto | 842,11 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 463_61837 |
| Kod producenta | 463_61837 |
| Kod EAN | 810084698792 |

Opis produktu

Kamera UBIQUITI UVC-G6-Bullet-W

Model: UVC-G6-Bullet-W

Najważniejsze cechy - Ubiquiti UVC-G6-Bullet-W

- **Wysoka jakość obrazu:** Niezrównana rozdzielczość gwarantuje świetną szczegółowość nagrań.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Idealna do użycia na zewnątrz, bez obawy o deszcz czy wiatr.
- **Łatwość instalacji:** Prosty montaż sprawia, że w kilka chwil uruchomisz monitoring.
- **Najnowsza technologia:** Ubiquiti UVC-G6-Bullet-W wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne.
- **Detekcja ruchu:** Kamera automatycznie rejestruje tylko istotne zdarzenia.
- **Strumieniowanie w chmurze:** Dostęp do obrazu z każdego miejsca na świecie.
- **Niskie zużycie energii:** Ekologiczne i oszczędne rozwiązanie.
- **Wbudowany mikrofon:** Rejestruje dźwięk z otoczenia, wzbogacając nagranie.
- **Wsparcie dla Nigh Vision:** Skuteczny monitoring także w nocy.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti UVC-G6-Bullet-W

| | |
|-------------------------------------|--|
| Parametr | Wartość |
| Producent | Ubiquiti |
| Model | G6 Bullet (UVC-G6-Bullet-W) |
| Waga | Bez mocowania: 587 g (1.3 lb), z mocowaniem: 737 g (1.6 lb) |
| Wymiary | Bez mocowania: 082 x 88.8 mm (03.2 x 3.5 in), z mocowaniem: 082 x 153 mm (03.2 x 6 in) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, stop aluminium |
| Stopień ochrony | IP66 (odporność na warunki atmosferyczne) |
| Odporność na uderzenia | IK04 |
| Czujnik obrazu | 1/1.8" 8 MP CMOS |
| Rozdzielczość | 4K (3840 x 2160 px, 16:9) |
| Obiektyw | Stała ogniskowa |
| Kąt widzenia obiektywu | Horyzontalny: 109.9°, Pionowy: 56.7°, Przekątna: 134.1° |
| Tryb nocny | Wbudowane diody IR + filtr IR |
| Zasięg nocny | 30 m (98 ft) |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 FPS |

| | |
|------------------------------|---|
| Kompresja wideo | H.264 |
| Ustawienia obrazu | Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, ekspozycja, 2DNR, 3DNR, redukcja szumu, maskowanie, nakładanie tekstu, HDR |
| Mikrofon | Tak (z możliwością wyłączenia) |
| Interfejs sieciowy | 10/100 MbE RJ45 |
| Metoda zasilania | Power over Ethernet (PoE 802.3af) |
| Obsługiwany zakres napięcia | 37-57 V DC |
| Procesor | Quad-core Arm Cortex-A53 |
| Typ montażu | Ściana, sufit, słup (w zestawie: ściana, sufit, słup) |
| Średnica mocowania słupowego | 1.5-2" (38-50 mm) |
| Przycisk resetu | Tak |
| Temperatura pracy | -20 do 50°C (-4 do 122°F) |
| Wilgotność pracy | 0 do 90% bez kondensacji |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |