

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g6-dome-w-p-181661.html>



Kamera UBIQUITI UVC-G6-Dome-W

Cena brutto	1 653,20 zł
Cena netto	1 344,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_62058
Kod producenta	463_62058
Kod EAN	810084698808

Opis produktu

Kamera UBIQUITI UVC-G6-Dome-W

Model: UVC-G6-Dome-W

Najważniejsze cechy - Ubiquiti UVC-G6-Dome-W

- **Wysoka rozdzielczość:** Kamera oferuje wyraźny obraz, co ułatwia identyfikację szczegółów.
- **Solidna konstrukcja:** Odporna na warunki zewnętrzne, idealna do użytku na zewnątrz i wewnątrz.
- **Łatwa instalacja:** Dzięki intuicyjnemu montażowi, szybko skonfigurujesz swój system monitoringu.
- **Zaawansowane funkcje analizy:** Analizuj obraz w czasie rzeczywistym, aby wyłapać każdy szczegół.
- **Wsparcie dla PoE:** Zasilanie poprzez kabel Ethernet eliminuje potrzebę dodatkowych przewodów.
- **Kompaktowy design:** Dyskretna konstrukcja nie rzuca się w oczy.
- **Integracja z Ubiquiti Protect:** Pełna kontrola nad monitoringiem z poziomu aplikacji.
- **Wielofunkcyjność:** Różnorodne tryby pracy dostosowują się do Twoich potrzeb.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Zwiększona trwałość zapewnia niezawodność w każdych warunkach.
- **Bezpieczeństwo danych:** Wszystkie nagrania są szyfrowane dla Twojego bezpieczeństwa.
- **Wysoka jakość audio:** Rejestruje dźwięk o niskim poziomie szumów.
- **Przystępna cena:** Wysoka jakość monitoringu bez dużych wydatków.
- **Automatyczna kontrola ekspozycji:** Kamera optymalizuje jasność obrazu w zmiennych warunkach oświetleniowych.
- **Szybka transmisja danych:** Przesyła obrazy bez opóźnień dzięki wsparciu dla szybkich sieci.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc w razie potrzeby.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti UVC-G6-Dome-W

Parametr	Wartość
Producent	Ubiquiti
Model	G6 Dome (UVC-G6-Dome-W)
Waga	820 g (1.8 lb)
Wymiary	O109.2 x 58.5 mm
Materiał obudowy	Stop aluminium, poliwęglan
Interfejs sieciowy	Port RJ45 10/100 MbE
Rozdzielczość	4K (3840 x 2160 px)
Czujnik obrazu	1/1.8" 8MP CMOS

Kąt widzenia obiektywu	Horyzontalny: 109.9°, Pionowy: 56.7°, Przekątna: 134.1°
Tryb nocny	Wbudowane diody IR + filtr IR
Zasięg nocny	30 m (98 ft)
Maks. liczba klatek na sekundę	30 FPS
Ustawienia obrazu	Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, ekspozycja, 2DNR, 3DNR, redukcja szumu wg ruchu, maskowanie, nałożenie tekstu, HDR
Mikrofon	Tak
Stopień wodoodporności	IP66
Odporność na wandalizm	IK10
Metoda zasilania	Power over Ethernet (PoE)
Maksymalny pobór mocy	9.25 W
Zakres napięcia	37-57 V DC
Procesor	Quad-core Arm Cortex-A53
Temperatura pracy	-20 do 50 °C (-4 do 122 °F)
Wilgotność	0 do 90% bez kondensacji
Typ montażu	Sufit, ściana (w zestawie); opcjonalnie ramię, skrzynka na kable
Przycisk resetu	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, IC