

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-zewnetrzna-obrotowa-gsm-na-karte-sim-orllo-z7-pro-panel-fotowoltaiczny-sm6030-pro-p-170076.html>



Kamera Zewnętrzna Obrotowa GSM na Kartę SIM Orllo Z7 PRO + Panel fotowoltaiczny SM6030 Pro

Cena brutto	2 230,20 zł
Cena netto	1 813,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_Z51650
Kod producenta	463_Z51650

Opis produktu

Kamera Zewnętrzna Obrotowa GSM na Kartę SIM Orllo Z7 PRO + Panel fotowoltaiczny SM6030 Pro

Model: Orllo Z7 Pro

Najważniejsze cechy:

- **Zasilanie solarne**, panel fotowoltaiczny SM6030 PRO zapewnia ciągłe zasilanie kamery, eliminując potrzebę tradycyjnego źródła energii.
- **Łączność GSM**, umożliwia zdalny monitoring przez kartę SIM, idealne do miejsc bez dostępu do Wi-Fi.
- **Obrotowa głowica**, 355° w poziomie i 90° w pionie, pozwala na pełne pokrycie monitorowanego obszaru.
- **Detekcja ruchu i ludzi**, zaawansowana analiza ruchu, która odróżnia ludzi od innych obiektów, zwiększając efektywność monitoringu.
- **Nagrywanie w nocy w kolorze**, kamera wyposażona w diody LED umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu nawet w całkowitej ciemności.
- **Wodoodporność IP66**, idealna do pracy w trudnych warunkach pogodowych.
- **Podgląd na żywo i zdalne sterowanie**, możliwość monitorowania i kontrolowania kamery z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej.
- **Slot na kartę SD**, umożliwia lokalne przechowywanie nagrań do 128 GB.
- **Dwukierunkowe audio**, wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają komunikację na żywo.
- **Alarm dźwiękowy**, w przypadku wykrycia ruchu kamera może uruchomić głośny alarm, odstraszaając intruzów.
- **Akumulator o dużej pojemności**, zapewnia długie działanie nawet przy braku słońca.
- **Szybka i łatwa instalacja**, bez konieczności prowadzenia przewodów.
- **Powiadomienia push**, natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu wysyłane na smartfon.
- **Kompaktowy design**, estetyczny wygląd pasujący do każdego otoczenia.
- **Wysoka rozdzielczość obrazu**, Full HD 1080p zapewnia wyraźne i szczegółowe nagrania.
- **Technologia H.265**, skuteczna kompresja wideo, oszczędzająca miejsce na karcie pamięci.
- **Inteligentne śledzenie ruchu**, kamera automatycznie podąża za poruszającym się obiektem.
- **Integracja z systemami smart home**, współpraca z popularnymi systemami inteligentnego domu.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik obrazu: CMOS
- Ilość pikseli 4.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
- System operacyjny Linux

Podstawowe parametry obiektywu:

- Wielkość obiektywu 4.0mm (stała ogniskowa)
- Jasność obiektywu F1.6
- Lux 0.5Lux/F1.6, czarno-biały 0.1Lux/F1.6
- Kąt widzenia 101°
- Zoom Cyfrowy
- Balans bieli Automatyczny

Parametry wideo:

- Rozdzielczość wideo 2688x1520/25FPS, 640x360/15FPS
- Strumień główny 1520p (2688x1520p/25FPS)
- Strumień poboczny 360p (640x480p/15FPS)
- Format wideo MPEG
- Kodek wideo H.264/H.264+
- Format zdjęć JPEG
- Bitrate wideo VBR 128~4096kbps

Funkcje dodatkowe:

- Tryb nocny 6 diod IR 850nm 78mm, Dual filtr IR- Cut automatyczne przełączenie - zasięg do 45 metrów, 4 diod światło białe - zasięg do 20 metrów tryb kolorowy - rzeczywiste barwy nocą
- AI Śledzenie ludzi, wykrywanie ludzi, wykrywanie ruchu, strefa obszaru wyłączonego z alarmu, alarm wyjścia/wejścia
- Wykrywanie ruchu Na podstawie zmiany pikseli obrazu
- Obsługa kart pamięci MicroSD do 256GB
- Obrót głowicy Poziomo 355°, pionowo 95°

Informacje sieciowe:

- Interfejs sieciowy 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
- Obsługa protokołów TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
- Sieć Wi-Fi N/D
- Wsparcie ONVIF Tak,
- ONVIF 2.4 (Port: 10080)
- Moduł sieci komórkowej; Zakres częstotliwości: 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8

Inne:

- Wbudowany mikrofon Tak -28 dB
- Wbudowany głośnik 8?2w
- Klasa szczelności IP66
- Zasilanie 12V/2A
- Pobór mocy 4.3W (wyłączone IR), 9.0W (włączone IR)
- Temperatura pracy -30°-70° ; wilgotność: 90%
- Waga 875g
- Wymiary 257mm x 208mm x 130mm

Specyfikacja techniczna panelu solarnego:

- Typ ogniwa: monokrystaliczne
- Moc wyjściowa: Pmax[W] 60W
- Napięcie otwartego obwodu Vmax [V] 16V
- Natężenie prądu Imax [A] 3,75A

BATERIA

- Typ ogniw Litowo-jonowe
- Pojemność baterii 30AH / 333Wh
- Napięcie pracy 9~12,6 V
- Prąd ładowania (natężenie robocze) 0-3,75A (zależne od natężenia)

słonecznego)

- Prąd rozładowania 0-2,5A (zależne od podłączonego

urządzenia)

- Ochrona prądowa ładowania i

rozładowania 10A

- Ochrona prądowa przed zwarcie 15A

Ochrona przed przeładowaniem (V) 12.6V

- Ochrona przed rozładowaniem (V) 9V
- Czas ładowania (przy użyciu panelu

fotowoltaicznego) Ok. 1,5 dnia (od rozładowanej baterii do

pełnej)

- Ładowanie za pomocą zasilacza 12.6V/3~4A
- Port ładowania DC 2,1/5,5mm
- Długość przewodu zasilającego/wtyk 260mm/ DC2,1/5,5mm
- Wymiary uchwyty 392x244x130mm
- Wymiary panelu 530x530x25mm
- Temperatura pracy -10°- 50° ; wilgotność: 95%
- Klasa odporności IP65
- Waga Ok. 8kg