

Link do produktu: <https://tixi.pl/media-konwerter-hikvision-ds-3d501r-3-p-184768.html>



Media Konwerter Hikvision DS-3D501R-3

Cena brutto	141,10 zł
Cena netto	114,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_63650
Kod producenta	463_63650
Kod EAN	6942160495958

Opis produktu

Media Konwerter Hikvision DS-3D501R-3

Model: DS-3D501R-3

Przeznaczenie

Specyfikacja techniczna

Materiał obudowy	Metal
Waga netto	0,13 kg (0,28 lb)
Waga brutto	0,23 kg (0,51 lb)
Wymiary (S × W × G)	71,6 × 26,1 × 94,1 mm (2,81" × 1,03" × 3,70")
Temperatura pracy	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
Wilgotność robocza	5%-95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	5%-95% (bez kondensacji)
Zasilanie	5 V DC, 0,6 A
Maksymalne zużycie energii	3 W
Zużycie energii w trybie bezczynności	2 W
Tryb instalacji	Montaż biurkowy
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV
Porty	1 × port RJ45 10/100/1000 Mb/s 1 × port światłowodowy SC 1000 Mb/s
Przepustowość przełączania	4 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	2,98 Mpps
Złącze optyczne	SC
Typ włókna	Światłowód jednomodowy, dwukierunkowy
Dystans transmisji	Do 3 km
Długość fali	Nadajnik (Tx): 1550 nm / Odbiornik (Rx): 1310 nm
Moc nadawcza	-12 do -4 dBm
Czułość odbiornika	? -22 dB
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN

Bezpieczeństwo
Zgodność środowiskowa

55035:2017+A11:2020
CB: IEC 62368-1:2014 (edycja 2)
REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)