

Link do produktu: <https://tixi.pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-do-ochrony-sieci-lan-ptf-51-ext-poe-micro-t-w-oslonie-termokurczli-p-184001.html>



Miniaturowy ogranicznik przepięć do ochrony sieci LAN, PTF-51-EXT/PoE/Micro/T w osłonie termokurczli

Cena brutto	168,60 zł
Cena netto	137,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_72240
Kod producenta	463_72240

Opis produktu

Miniaturowy ogranicznik przepięć do ochrony sieci LAN, PTF-51-EXT/PoE/Micro/T w osłonie termokurczli

Model: PTF-51-EXT/PoE/Micro/T

Zastosowanie

Specyfikacja techniczna

Linia danych
Ilość kanałów LAN

Obsługiwane standardy Ethernet

Stosowany z okablowaniem

Złącze wejściowe (strona niechroniona)

Złącze wyjściowe (strona chroniona)

Ilość stopni ochronnych

Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC

C1: Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP

C2: Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) I_{max} / żyła

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC

B2: Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP

C1: Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) I_{imp}

D1: Maksymalny prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) I_{imp}

Element odsprzęgający

Chronione linie

Pojemność (linia-linia) @1MHz

Pojemność (linia-ziemia) @1MHz

Rezystancja szeregową

Prąd znamionowy I_N

Linia PoE

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC

B2: Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP

C1: Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) I_{imp}

Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC

C1: Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP

C2: Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) I_{max} / żyła

Chronione linie (pary)

Standard pracy PoE

Cechy wspólne
Wymiary

Zastosowanie

Sposób montażu

Sposób uziemienia

Szczelność obudowy

Temperatura pracy