

Link do produktu: <https://tixi.pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-do-ochrony-sieci-lan-ptf-51-pro-poe-micro-t-w-oslonie-termokurczli-p-183999.html>



Miniaturowy ogranicznik przepięć do ochrony sieci LAN, PTF-51-PRO/PoE/Micro/T w osłonie termokurczli

Cena brutto	143,60 zł
Cena netto	116,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_72238
Kod producenta	463_72238

Opis produktu

Miniaturowy ogranicznik przepięć do ochrony sieci LAN, PTF-51-PRO/PoE/Micro/T w osłonie termokurczli

Model: PTF-51-PRO/PoE/Micro/T

Najważniejsze cechy

- Zabezpiecza linie sygnałowe i zasilanie PoE
- Skuteczność ochrony do 2kA
- Podwójna ochrona PoE
- Miniaturowe gabaryty
- Łatwy w instalacji

Przeznaczenie

PTF-51-PRO/PoE/Micro/T, miniaturowy ogranicznik przepięć LAN o podwyższonej skuteczności w osłonie termokurczliwej, zabezpieczenie przewodów UTP, przeznaczony do ochrony kamer IP oraz portów switchy LAN w systemach CCTV.

Specyfikacja techniczna

Linia danych
Ilość kanałów LAN

Obsługiwane standardy Ethernet

Stosowany z okablowaniem

Złącze wejściowe (strona niechroniona)

Złącze wyjściowe (strona chroniona)

Ilość stopni ochronnych

Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC

Poziom ochrony $1\text{kV}/\mu\text{s}$ (linia-ziemia) UP

Prąd wyładowczy ($8/20\mu\text{s}$, linia-ziemia) Iimp / żyła

Prąd piorunowy ($10/350\mu\text{s}$, linia-ziemia) Iimp

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC

Poziom ochrony $1\text{kV}/\mu\text{s}$ (linia-linia) UP

Prąd wyładowczy ($8/20\mu\text{s}$, linia-linia) Iimp

Element odsprzęgający

Chronione linie

Pojemność (linia-linia) @1MHz

Pojemność (linia-ziemia) @1MHz

Rezystancja szeregową

Prąd znamionowy IN

Linia PoE

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC

Poziom ochrony $1\text{kV}/\mu\text{s}$ (linia-linia) UP

Prąd wyładowczy ($8/20\mu\text{s}$, linia-linia) Iimp

Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC

Poziom ochrony $1\text{kV}/\mu\text{s}$ (linia-ziemia) UP

Prąd wyładowczy ($8/20\mu\text{s}$, linia-ziemia) Iimp / żyła

Chronione linie (pary)

Standard pracy PoE

Cechy wspólne
Wymiary

Zastosowanie

Sposób montażu

Sposób uziemienia

Szczelność obudowy

Temperatura pracy