

Link do produktu: <https://tixi.pl/modul-kamery-wideodomofonu-hikvision-ds-kd8003y-ime2-p-166814.html>



MODUŁ KAMERY WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KD8003Y-IME2

Cena brutto	715,40 zł
Cena netto	581,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_39410
Kod producenta	463_39410
Kod EAN	6931847111656

Opis produktu

MODUŁ KAMERY WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KD8003Y-IME2

Model: DS-KD8003Y-IME2

Przeznaczenie

DS-KD8003Y-IME2 to kluczowy moduł stacji bramowej 2, stanowiący niezbędny element do uruchomienia systemu wideodomofonowego HikVision. Ten zaawansowany moduł umożliwia skuteczną komunikację z monitorem oraz prowadzenie połączeń, co pozwala na sprawną obsługę systemu. Dzięki możliwości zastosowania różnorodnych modułów rozszerzających, użytkownik może dostosować funkcjonalność systemu do własnych potrzeb.

Główne cechy DS-KD8003Y-IME2 obejmują:

Komunikacja Efektywna:

- Umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy stacją bramową a monitorem, zapewniając klarowny dźwięk.

Rozszerzalność:

- Moduł ten współpracuje z różnymi modułami rozszerzającymi, co umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Montaż Uniwersalny:

- Zapewnia elastyczność montażu, umożliwiając instalację zarówno podtynkową, jak i natynkową. Wybór pomiędzy montażem podtynkowym a natynkowym zależy od zastosowanej ramki montażowej.

Ramki Montażowe:

- Dostępne ramki montażowe to DS-KD-ACF dla montażu podtynkowego oraz DS-KD-ACW dla montażu natynkowego. To umożliwia dopasowanie instalacji do konkretnego otoczenia.

Solidna Konstrukcja:

- Moduł został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności, co gwarantuje stabilne działanie systemu przez długi okres.

DS-KD8003Y-IME2 to nie tylko punkt startowy dla instalacji systemu wideodomofonowego HikVision, ale także wszechstronny moduł, który może być dostosowany do różnych scenariuszy użytkowania. Jego zaawansowane funkcje sprawiają, że jest on kluczowym elementem skutecznej i nowoczesnej kontroli dostępu oraz monitoringu.

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	< 4 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303988
Gwarancja:	3 lata