

Link do produktu: <https://tixi.pl/modul-oswietelniowy-wlightboxes-pro-z-zewnetrzna-antena-blebox-p-166300.html>



Moduł oświetlniowy wlightboxes pro z zewnętrzną anteną Blebox

Cena brutto	196,20 zł
Cena netto	159,51 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_32375
Kod producenta	463_32375
Kod EAN	5900168580312

Opis produktu

Moduł oświetlniowy wlightboxes pro z zewnętrzną anteną Blebox

Model: wlightboxes pro

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- steruj jasnością oświetlenia LED 12-24 V
- umieść sterownik w miejscu nawet oddalonym od routera
- podłącz **przycisk ścienny** do Twojego oświetlenia
- zainstaluj sterownik również w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych - ochrona **IP54**
- możesz sterować jednocześnie **wieloma** urządzeniami;
- **oszczędność** prądu - oszczędź i chroń środowisko
- kontroluj oświetlenie zdalnie za pomocą **aplikacji**
- lub na miejscu - za pomocą przycisku ściennego.
- steruj oświetleniem za pomocą głosu przy połączeniu **Google Home** lub **Amazon Alexa**.

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: **12-24 V**
- Zużycie energii: **<1W**
- Maksymalne natężenie prądu: **5A**
- Maksymalne napięcie wejść: **12-24 V**
- Ilość wyjść: **1**
- Maksymalne obciążenie: **120W**
- Typ wyjść: open-drain, PWM, sterowanie masą
- Tryb kolorów: **MONO**
- Wymiary: **50 x 92 x 28 mm** (bez anteny), **85 x 230 x 28 mm** (z anteną ustawioną pionowo), długość anteny 197 mm
- Stopień ochrony: **IP54**
- Obudowa: "plastikowa, zalana kompozycją poliuretanową nie zawierającą halogenów, samo-gasnąca dla klasy termicznej B (130°C)"
- Sposób montażu: dwa owalne otwory montażowe o wymiarach 18 mm (szer.) x 3,5 mm (wys.) lub element samoprzylepny (taśma)
- Zabezpieczenia: odwrócona polaryzacja, ESD

-
- Tryb komunikacji: μ WiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
 - Częstotliwość transmisji: **2.4 GHz**
 - Standard transmisji: **dwukierunkowa, szyfrowana**
 - API: otwarte
 - Szyfrowanie: WPA2-PSK oraz uwierzytnione szyfrowanie (AEAD)