

Link do produktu: <https://tixi.pl/modul-sterowania-sauna-saunabox-pro-blebox-p-181502.html>



## Moduł sterowania sauną saunaBox pro Blebox

Cena brutto	<b>649,50 zł</b>
Cena netto	<b>528,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_42387</b>
Kod producenta	<b>463_42387</b>
Kod EAN	<b>5900168580503</b>

### Opis produktu

#### Moduł sterowania sauną saunaBox pro Blebox

Model: saunaBox pro

#### Sterownik do sauny Wi-Fi kompatybilny z aplikacją na Android / iOS BleBox saunaBox Pro - najważniejsze cechy:

- **BleBox saunaBox Pro** - kontroler saun, który pozwala na **zdalne włączanie / wyłączenie oraz sterowanie temperaturą sauny z dowolnego miejsca na świecie**
- **Wersja Pro** - z **anteną zewnętrzną** )dla zwiększenia zasięgu połączenia Wi-Fi)
- Możliwość sterowania manualnego za pomocą **dotykowych przycisków** umieszczonych na górnym panelu
- Możliwość przekazywania wartości ustawionej temperatury także w sposób wizualny, przez **zmieniający się kolor podświetlenia**
- **Funkcja sterowania czasowego (harmonogram)** - sauna może się włączać z ostatnią zadaną temperaturą lub wyłączać w dogodnych dla użytkownika godzinach
- **Mechanizm samo-diagnostyczny** (informuje użytkownika o niezgodnych ustawieniach oraz rozpoznaje awarię sondy pomiarowej)

#### Kontroler pracy sauny BleBox saunaBox Pro - specyfikacja i dane techniczne sterownika:

- **Zasilanie sterownika:** 1x230V (jednofazowe) lub 3x230V (trójfazowe)
- **Zużycie energii:** poniżej 1 W
- **Typ wyjść:** przekaźnikowe
- **Maksymalne obciążenie:** 3x 16 A
- **Ilość wejść:** 1
- **Typ wejść:** sonda do pomiaru temperatury.
- **Separacja galwaniczna:** nie
- **Obudowa:** puszka nadtylnkowa, sterownik zalany w kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
- **Klasa IP:** IP44
- **Wymiary:** 129 x 89 x 57 mm

- 
- **Transmisja:** dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
  - **Częstotliwość transmisji:** 2.4GHz
  - **Standard transmisji:** μWi-Fi, kompatybilna z Wi-Fi
  - **Tryb komunikacji:** połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet)
  - **Możesz sterować:** Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5
  - **Zakres pomiarowy:** -55°C do 125°C
  - **Dokładność pomiaru:**  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  w zakresie od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $85^{\circ}\text{C}$
  - **Rodzaj sondy:** przewodowa, wodoodporna, długość przewodu 5m
  - **Szyfrowanie:** WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)
  - **Ilość wyjść sterujących:** 3
  - **Maksymalna moc:** 3680VA (3680W dla obciążenia rezystancyjnego np. grzałka)