

Link do produktu: <https://tixi.pl/monitor-wideodomofonowy-hikvision-ds-kh9310-wte1b-p-166468.html>

## MONITOR WIDEODOMOFONOWY HIKVISION DS-KH9310-WTE1(B)

Cena brutto	<b>970,50 zł</b>
Cena netto	<b>789,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_34321</b>
Kod producenta	<b>463_34321</b>
Kod EAN	<b>6931847168438</b>

### Opis produktu

## MONITOR WIDEODOMOFONOWY HIKVISION DS-KH9310-WTE1(B)

Model: DS-KH9310-WTE1(B)

### Przeznaczenie

Monitor Hikvision DS-KH9310-WTE1(B) to wewnętrzna stacja interkomu 2 generacji oparta na systemem operacyjnym Android umożliwiającym intuicyjną i w pełni komfortową obsługę systemu wideodomofonowego. Profesjonalny wideomonitor marki Hikvision pozwala na bezpośrednią rozmowę wideo z osobami znajdującymi się przy stacji bramowej, podgląd ze stacji bramowej lub z kamer do monitoringu IP i integrację urządzenia z czujnikami alarmowymi. Zaletą jednostki jest również możliwość archiwizacji materiału audio-wideo, funkcja komunikacji interkomowej oraz dostępność wielu praktycznych rozwiązań pozwalających dopasować system do potrzeb użytkownika.

- współpraca: II generacja wideodomofonów IP
- monitor głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024×300pt)
- dotykowy ekran
- wbudowany system operacyjny Android
- obsługa za pomocą graficznego interfejsu UI V2.0
- interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo
- wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
- funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń
- możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
- menu w języku polskim
- wgrana aplikacja Hik-Connect
- możliwość połączenia ze wszystkimi urządzeniami Hikvision przez Hik-Connect (rejestratory, kamery, centrale alarmowe itp.)
- możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych aplikacji
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2

- 
- interfejs RS-485
  - wbudowana pamięć 8GB Emmc
  - programowanie: iVMS 4200
  - obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
  - pobór mocy: ?8W
  - zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af
  - wymiary: 187×25.7×137mm (szer./gł./wys.)
  - gwarancja: 36 miesięcy