

Link do produktu: <https://tixi.pl/monitor-wideodomofonu-dahua-vth5123h-w-s2-p-183723.html>



Monitor wideodomofonu Dahua VTH5123H-W-S2

Cena brutto	808,20 zł
Cena netto	657,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60136
Kod producenta	463_60136
Kod EAN	6939554946219

Opis produktu

Monitor wideodomofonu Dahua VTH5123H-W-S2

Model: VTH5123H-W-S2

Najważniejsze cechy monitora VTH5123H-W-S2 Dahua

Wyświetlacz 7" LCD

Ekran dotykowy o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1024×600 px zapewnia wyraźny podgląd obrazu ze stacji bramowej.

Obsługa dotykowa

Pełne sterowanie oraz konfiguracja funkcji odbywają się bezpośrednio z poziomu ekranu.

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Wbudowany moduł Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lub kamerami IP.

Wejścia alarmowe

Monitor oferuje 6 wejść przewodowych NO/NC oraz obsługę 8 wejść bezprzewodowych 433 MHz, co pozwala na rozbudowę systemu zabezpieczeń i integrację z czujnikami alarmowymi.

Wyjście przekaźnikowe

Jedno wyjście przekaźnikowe umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń, takich jak sygnalizator lub element sterujący.

Slot kart microSD

Gniazdo microSD pozwala na zapisywanie zdjęć, nagrań wideo oraz wiadomości audio/wideo. Obsługiwane są karty pamięci o pojemności do 32 GB.

Wyjście zasilania 12 V

Monitor wyposażono w wyjście 12 V, przeznaczone do zasilania dodatkowych czujników alarmowych.

Zasilanie PoE

Obsługa technologii PoE 802.3af umożliwia zasilanie i transmisję danych jednym przewodem sieciowym, co znacząco upraszcza instalację.

Specyfikacja monitora Dahua VTH5123H-W-S2

System
Procesor

System operacyjny

Obsługa

Obsługa

Obsługa protokołów sieciowych

Podstawowe
Typ ekranu

Wyświetlacz

Rozdzielczość

Kompresja wideo

Kompresja audio

Wejście audio

Wyjście audio

Tryb audio

Transmisja audio

Funkcje
Metoda komunikacji

Wyświetlanie informacji

Pozostawienie wiadomości wideo / zdjęcia

Tryb nie przeszkadzać (DND)

Pamięć

Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi)
Obsługa standardu

Częstotliwość bezprzewodowa

Wykonanie
Materiał obudowy

Interfejs
RS485

Wejście alarmowe (przewodowe)

Wejście alarmowe (bezprzewodowe)

Wyjście alarmowe

Wyjście zasilania (Power Output)

Dzwonek do drzwi

Komunikacji

Alarm
Obsługa alarmu SOS

Pozostałe
Certyfikaty

Typ instalacji

Kolor

Ilość obsługiwanych kamer IPC

Zasięg instalacji

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Waga

Wymiary (szer. / dł. / wys.)

Gwarancja