

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 06:40

Link do produktu: <https://tixi.pl/panel-bramowy-dahua-vto6222e-p-p-168187.html>



Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P

Cena brutto	1 445,10 zł
Cena netto	1 174,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53318
Kod producenta	463_53318
Kod EAN	6923172549297

Opis produktu

Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P

Model: VTO6222E-P

Specyfikacja

System	Główny procesor System operacyjny Typ przycisku Liczba przycisków	Wbudowany procesor Wbudowany system Linux Mechaniczny 16
Podstawowe	Typ ekranu Wyświetlacz Kamera Pole widzenia WDR Redukcja szumów Kompresja wideo Rozdzielczość wideo	Ekran bez dotyku 2,3" OLED 1/2,9" 2 MP CMOS H:140°, V:80°, D:160° 120 dB 3D NR H264, H265 Strumień główny: 720p, WVGA, D1, CIF Strumień pomocniczy: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF 25 fps Automatyczna biała dioda Kolorowy/BW G.711a, G.711u, PCM 1
Cechy dodatkowe	Liczba klatek na sekundę Kompensacja światła Tryb dzień/noc Kompresja audio Wejście audio Wyjście audio Tryb audio Wzmocnienie audio	Wbudowany głośnik Dwukierunkowy dźwięk Tłumienie echa/redukcja szumów cyfrowych 16 KHz, 16 bit Aluminiowy panel z mechaniczną klawiaturą Kamera HD 2MP Obsługuje do 5,000 użytkowników i
	Szybkość transmisji audio Materiał	
	Kamera Obsługa użytkowników	

	Metody odblokowania	10,000 kart
	Połączenie z czytnikami i kontrolerami	Hasło, karta IC, zdalne odblokowanie
	Zasilanie	Przez Wiegand
	Klasa ochrony IP	12 VDC, 600 mA
	Klasa odporności na uderzenia	IP65 (wymagana uszczelka silikonowa)
	Zasilanie PoE	IK08
Funkcje	Tryb komunikacji	Standard PoE (wymaga przełącznika PSE 802.3.at)
	Tryby odblokowania	Cyfrowy, 2-przewodowy
	Typ karty	Karta, hasło, zdalne
	Automatyczne zdjęcie	Karta Mifare
	Nagrywanie wideo	Tak (wymagana karta SD w monitorze wewnętrznym)
	Pamięć	Brak; Tak (wymagana karta SD w monitorze)
	Konfiguracja przez przeglądarkę	Obsługa kart Micro SD do 256 GB
RFID	Typ modulacji	Tak
	Zakres częstotliwości	AM
	Maksymalna moc transmisji	13,56 MHz
Wydajność	Zasięg odczytu kart	42 dBuA/m @10m
	Materiał obudowy	0 cm-3 cm (0"-1,18")
Pojemność	Pojemność kart	Aluminium
Model	Numer modelu	10
	Rodzaj urządzenia	DHI-VTO6222E-P
interfejsy	RS-485	Dwukablowa stacja drzwiowa IP dla mieszkań
	Wiegand	1
	Wejście alarmowe	1
	Wyjście alarmowe	1
	Wyjście zasilania	1 port, 12 V / 600 mA
	Przycisk dzwonka	1
	Przycisk wyjścia	1
	Sterowanie zamkiem	1
	Port sieciowy	1 × port RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps
Alarm	Alarm sabotażowy	Tak
Ogólne	Kolor	Srebrny
	Zasilanie	48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)
	Adapter zasilania	Opcjonalny
	Montaż	Montaż podtynkowy; Montaż powierzchniowy
	Certyfikaty	CE
	Akcesoria	Puszka montażowa podtynkowa (opcjonalna); Puszka montażowa natynkowa (opcjonalna)
	Wymiary produktu	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
	Klasa ochrony	IK08, IP65 (wymagana uszczelka silikonowa)
Środowisko pracy	Zakres temperatury pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
	Wilgotność pracy	10%-90% (RH), bez kondensacji
	Środowisko pracy	Zewnętrzne
	Wysokość pracy	Do 3000 m (9842,52 ft)
Zużycie energii	Zużycie energii	? 5 W (tryb czuwania), ? 7 W (tryb pracy)
Waga	Waga brutto	657 g (1,45 lb)
Temperatura przechowywania	Zakres temperatury przechowywania	0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F)
Wilgotność przechowywania	Wilgotność przechowywania	30%-75% (RH)