

Link do produktu: <https://tixi.pl/panel-bramowy-ip-akuvox-akv-e12s-p-166951.html>



Panel bramowy IP AKUVOX AKV-E12S

Cena brutto	364,50 zł
Cena netto	296,34 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_41415
Kod producenta	463_41415
Kod EAN	6933964802363

Opis produktu

Panel bramowy IP AKUVOX AKV-E12S

Model: AKV-E12S

Wideodomofonowy panel zewnętrzny czytnikiem kart i breloków Akuvox E12S- najważniejsze cechy:

- **Panel zewnętrzny Akuvox E12S z czytnikiem kart i breloków** - jednoprzyciskowy wideodomofon SIP do wszystkich typów drzwi wejściowych, zarówno do domów, jak i mieszkań. Mimo smukłej obudowy oferuje wiele najnowocześniejszych funkcji, takich jak dostęp mobilny i komunikacja bezprzewodowa!
- Bezdotykowy dostęp za pomocą smartfona przez **Bluetooth** i **NFC**
- Kompatybilność z aplikacjami mobilnymi **Vfone** i **Akuvox**
- **Integracja z innymi urządzeniami:** panel zewnętrzny **Akuvox E12S** może być zintegrowany z innymi urządzeniami w systemie **Akuvox**, co zapewnia kompleksowe rozwiązania zabezpieczeń.
- **Zgodność ze standardami montażu UE i USA:** panel jest dostosowany do standardów montażu i bezpieczeństwa obowiązujących w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Specyfikacja techniczna - panel zewnętrzny Akuvox E12S z czytnikiem kart i breloków:

- **Sposób komunikacji:** skrętka komputerowa,
- **Typ wejścia:** furtka lub brama (1 przełącznik)
- **Sposób otwierania:** karta/brelok, zdalnie - smartfonem
- **Odbieranie połączeń na smartfonie:** tak
- **Możliwość montażu na zewnątrz**
- **Możliwość podglądu obrazu na żywo z poziomu aplikacji**
- **Podgląd dziennika połączeń z poziomu aplikacji**
- **Wbudowana obsługa SIP:** integracja z dowolnym serwerem SIP
- **Wbudowana obsługa ONVIF:** możliwość dodania obrazu z kamery do systemu monitoringu
- **Materiał:** tworzywo sztuczne
- **Fizyczny przycisk dzwonienia**
- **Kamera:** 2Mpx, automatyczna, 12V DC (jeśli nie jest używane PoE, a jest podczerwień)
- **Wejście Wiegand**
- **Czytnik kart:** 13,56MHz
- **Czujnik światła**
- **Wyjście przełącznikowe (bez napięciowe) x 1**

-
- **Przyciski wyjścia:** 2
 - **Mikrofon:** 36dB
 - **Głośnik:** 87/1,5W
 - **Interfejs sieciowy:** RJ45, 10/100Mbps lub Wi-Fi
 - **PoE 802.3af (wykluczające się z Wi-Fi)**
 - **12V DC**
 - **Montaż naścienny**
 - **Wymiary:** 146x70x23mm
 - **Wilgotność robocza:** 10~90%
 - **Temperatura robocza:** -40°C~+60°C
 - **SIP v1 (RCF2543), SIP v2 (RCF3261)**
 - **Kodeki audio:** G.711a, G.711μ, G.729, G.722
 - **DTMF:** In-band, RCF2833, SIP Info
 - **Usuwanie echa**
 - **Otwieranie drzwi:** niezależnie, za pomocą tonów DTMF; możliwość ciągłego podglądu z kamery; otwieranie za pomocą karty 13,56MHz
 - **Automatyczny tryb nocny (diody LED)**
 - **Automatyczny balans bieli**
 - **Wideo:** przetwornik: 1/2,7", CMOS
 - **Rozdzielczość:** CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, do Chmury 1080p
 - **Kodeki:** H.264, H.265 Ilość kl/s: 25 przy 1080p
 - **Kąty widzenia:** 123 (poziom), 69 (pion)
 - **Doświetlanie diodami podczerwieni w nocy**
 - **Kompatybilność z systemami monitoringu**
 - **Czułość:** 0,1 Lux
 - **Diody doświetlające białym światłem**
 - **Protokoły:** IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
 - **Działanie:** komunikacja audio-wideo, odbieranie połączeń na smartfonie, otwieranie wejścia ze smartfona