

Link do produktu: <https://tixi.pl/panel-bramowy-ip-akuvox-akv-r28a-p-166959.html>



Panel bramowy IP AKUVOX AKV-R28A

Cena brutto	1 455,20 zł
Cena netto	1 183,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_41440
Kod producenta	463_41440
Kod EAN	6933964801656

Opis produktu

Panel bramowy IP AKUVOX AKV-R28A

Model: AKV-R28A

Panel wideodomofonowy zewnętrzny wielorodzinny IP z klawiaturą mechaniczną i wyświetlaczem LCD 4,3" Akuvox R28A - najważniejsze cechy:

Wideodomofon **Akuvox R28A** umożliwia łatwe **monitorowanie drzwi wejściowych**, sprawiając, że obiekt mieszkalny lub usługowy staje się bezpieczniejszy i lepiej nadzorowany!

- Wysokiej jakości **alumiiniowa obudowa**
- Kamera o rozdzielczości **2MPx z trybem nocnym**
- Szeroki, horyzontalny kąt widzenia kamery: **aż 116°**
- **4,3", kolorowy wyświetlacz TFT LCD**
- **Klawiatura numeryczna z przyciskami funkcyjnymi i podświetleniem LED**
- Klasa odporności **IP65** - wysoka wodo- i pyłoszczelność
- Możliwość **montażu podtynkowego i natynkowego**
- **Wymiary montażu podtynkowego:** 280 x 130 x 68 mm
- **Wymiary montażu natynkowego:** 280 x 130 x 38 mm
- Praca w każdych, nawet ekstremalnych temperaturach **od -20? do +55?**

Panel wideodomofonowy zewnętrzny wielorodzinny IP z klawiaturą mechaniczną i wyświetlaczem LCD 4,3" Akuvox R28A - specyfikacja i dane techniczne:

- **Wandaloodporny korpus z przyciskami**
- **Kamera szerokokątna:** 116 ° (H)
- **PoE** (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)
- **Dwukierunkowa komunikacja audio w sieciach IP z funkcją Echo Cancel**
- **Zgodny ze standardem SIP** dla łatwej integracji z każdym PBX obsługującym SIP
- **Zgodny ze standardem ONVIF** dla łatwej integracji z dowolnym systemem nadzoru sieci
- **Panel przedni:** aluminium
- **Wyświetlacz:** 4,3 cala, kolorowy TFT LCD
- **Aparat:** 2 mln pikseli, automatyczne oświetlenie
- **Klawiatura numeryczna z dodatkowymi przyciskami**
- **Czujnik światła:** wsparcie

-
- **Czujnik podczerwieni:** wsparcie
 - **Port Wiegand:** wsparcie
 - **Port RS485:** wsparcie
 - **Czytnik kart RF:** 13,56 MHz i 125 kHz
 - **Przełączniki:** 3
 - **Wejścia:** 3
 - **Mikrofon:** -40dB
 - **Głośnik:** 8 W / 2W.
 - **Moc wyjściowa:** 12V / 400mA
 - **Port Ethernet:** adaptacyjny RJ45, 10/100 Mb / s
 - **Power-over-Ethernet 802.3af**
 - **Złącze:** 12V DC (jeśli nie używa PoE)
 - **Wodoodporny i pyłoszczelny:** IP65
 - **Instalacja:** montaż podtynkowy i ścienny
 - **Podtynkowy DIM:** 280 x 130 x 68 mm
 - **Ścienny DIM:** 280 x 130 x 38 mm
 - **Wilgotność pracy:** 10 ~ 90%
 - **Temperatura pracy:** -40°C ~ + 55°C
 - **Temperatura przechowywania:** -40°C ~ + 70°C
 - **SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)**
 - **Wąskopasmowy kodek audio:** G.711a, G.711μ, G.729
 - **Szerokopasmowy kodek audio:** G.722
 - **DTMF:** wewnątrz pasma, poza pasmem DTMF (RFC2833), SIP Info
 - **Redukcja szumów**
 - **Wykrywanie aktywacji głosowej**
 - **Czujnik:** 1/2,7", CMOS
 - **Piksele:** CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
 - **Kodek wideo:** H.264, H.265
 - **Rozdzielczość wideo:** do 1920x1080p
 - **Max. szybkość przesyłania obrazu:** 1080p - 30 klatek na sekundę
 - **Kąt widzenia:** 116°(H) / 60°(V)
 - **Diody IR o wysokiej intensywności do oświetlania obrazu w ciemnych godzinach dzięki wewnętrznemu czujnikowi światła**
 - **Kompatybilny z komponentami wideo innych firm**, np. NVR
 - **Obsługa protokołów:** IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP