

Link do produktu: <https://tixi.pl/panel-fotowoltaiczny-solarny-orllo-sm6030-pro-p-167119.html>



Panel fotowoltaiczny solarny ORLLO SM6030 PRO

Cena brutto	1 365,20 zł
Cena netto	1 109,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_43476
Kod producenta	463_43476
Kod EAN	5904673513735

Opis produktu

Panel fotowoltaiczny solarny ORLLO SM6030 PRO

Model: SM6030 PRO

Panel solarny fotowoltaiczny do kamer i monitoringu ORLLO SM6030 PRO - najważniejsze cechy:

- **Kompletny zestaw** - kompletny system **do zasilania solarnego dowolnych kamer do monitoringu z zasilaniem 12V**
- **Dwa panele po 30W** - kiedy jeden panel jest zacieniony, drugi nasłoneczniony wciąż ładuje baterię!
- **Zasilanie 365 dni w roku** - zaprojektowany aby zapewnić energię przez długi czas
- **Odnawialne źródło energii na Twojej działce** (OZE)
- **Możliwość podłączenia dwóch kamer jednocześnie + możliwość podłączenia innych urządzeń 12V** (routery GSM itp.)
- **Estetyczny, nowoczesny design i wysoka jakość wykonania akcesorium**

Podwójny panel fotowoltaiczny do kamer i monitoringu ORLLO SM6030 PRO - poznaj jego zastosowanie i kompatybilność!

- Monitoring dla organów ścigania i służb specjalnych
- Ochrona firm i parkingów
- Rządowe i miejskie monitorowanie bezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie tłumem
- Kamery miejskie, parki i rekreacja
- Ochrona imprez masowych
- Roboty budowlane i roboty publiczne
- Wykrywanie i zapobieganie kradzieży
- Monitoring kopalni, składów budowlanych, żwirowni itp
- Monitorowanie dróg i autostrad

Panel fotowoltaiczny do kamer i monitoringu ORLLO SM6030 PRO - specyfikacja i dane techniczne akcesorium do zasilania:

- **Model:** ORLLO PANEL SOLARNY SM6030
- **Typ ogniwa:** monokrystaliczne
- **Moc wyjściowa [W]:** 60W
- **Napięcie otwartego obwodu [V]:** 16V
- **Natężenie prądu I_{max} [A]:** 3,75A
- **Typ ogniw:** Litowo-jonowe
- **Pojemność baterii:** 30AH / 333Wh
- **Napięcie pracy:** 9~12,6 V
- **Prąd ładowania (natężenie robocze):** 0-3,75A (zależne od natężenia słonecznego)
- **Prąd rozładowania:** 0-2,5A (zależne od podłączonego urządzenia)
- **Ochrona prądowa ładowania i rozładowania 10A**
- **Ochrona prądowa przed zwarciem 15A**
- **Ochrona przed przeładowaniem (V) 12.6V**
- **Ochrona przed rozładowaniem (V) 9V**
- **Czas ładowania (przy użyciu panelu fotowoltaicznego):** Ok. 1,5 dnia (od rozładowanej baterii do pełnej)
- **Ładowanie za pomocą zasilacza:** 12.6V/3~4A
- **Port ładowania:** DC 2,1/5,5mm
- **Długość przewodu:** zasilającego/wtyk 260mm/ DC2,1/5,5mm
- **Wymiary uchwytu:** 392x244x130mm
- **Wymiary panelu:** 530x530x25mm
- **Temperatura pracy:** -10°- 50° ; **wilgotność:** 95%
- **Klasa odporności:** IP65
- **Waga** Ok. 8kg