

Link do produktu: <https://tixi.pl/panel-zewnetrzny-bcs-line-bcs-pan1320b-s-p-168346.html>



Panel zewnętrzny BCS Line BCS-PAN1320B-S

Cena brutto	605,50 zł
Cena netto	492,28 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_54196
Kod producenta	463_54196
Kod EAN	5904890712928

Opis produktu

Panel zewnętrzny BCS Line BCS-PAN1320B-S

Model: BCS-PAN1320B-S

Najważniejsze cechy

- Jeden przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8"
- Kąt widzenia kamery: 107°/60° (H/V)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Montaż natynkowy, wbudowany daszek
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS: prywatny protokół, Onvif lub RTSP (zależnie od serii rejestratora)
- Materiał: PC + akryl, obudowa w kolorze czarnym
- Wodoodporność: IP65 (po wykonaniu dodatkowego uszczelnienia, patrz: instrukcja montażu)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
- Niezależne sterowanie furtką lub bramą za pomocą różnych kart zbliżeniowych / breloków
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)
- Port Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny
- Zasilanie: 12VDC 1A lub PoE 802.3 at/af/passive (w przypadku zasilania PoE konieczne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania do elektrozaczepu)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS
- Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora w lokalu.

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-PAN1320B-S
Linia produktowa	BCS LINE
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	1
Rodzaj systemu	IP
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56 MHz
Klawiatura	Nie

Ilość kodów otwarcia drzwi	Nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Nie
Przetwornik kamery	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość kamery	720p
Kompresja wideo kamery	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery poziomo	107°
Obiektyw panela	2.2 mm
Regulacja obiektywu	Nie (brak regulacji lewo/prawo)
Podświetlanie kamery	IR
Typ gniazda Ethernet	Adapter w komplecie
Rodzaj zasilania panela	12V DC / PoE (802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM
Wyjście RS485	Tak (do podłączenia modułu BCS-MODKD2)
Wyjście zasilające 12V	12VDC 200mA (tylko dla modułu przekaźnika)
Wyjście Wiegand	Nie
Kolor panela	Czarny
Wymiary panela (mm)	135.1 × 70.6 × 34.6
Waga panela (g)	326
Sposób montażu	Natynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak (wymagana instalacja wideomonitora)
Materiał wykonania	PC + akryl
Warunki pracy (temperatura)	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK04
Max pobór mocy	5W
Ilość obsługiwanych lokali	1