

Link do produktu: <https://tixi.pl/panel-zewnetrzny-ip-wielorodzinny-z-kamera-bcs-pan9211s-s-p-169110.html>

Panel zewnętrzny IP wielorodzinny z kamerą BCS-PAN9211S-S

Cena brutto	1 650,00 zł
Cena netto	1 341,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_61394
Kod producenta	463_61394
Kod EAN	5904890713291

Opis produktu

Panel zewnętrzny IP wielorodzinny z kamerą BCS-PAN9211S-S

Model: BCS-PAN9211S-S

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-PAN9211S-S
Linia produktowa	BCS LINE
Wyjście alarmowe	Tak, do przyszłych zastosowań
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	1
Rodzaj systemu	IP, 2-wire IP
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Tak
Przetwornik kamery	1/2.9"
Rozdzielczość kamery	Strumień główny: max 720p; strumień dodatkowy: max 1080p
Kompresja wideo kamery	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery (poziomo)	140°
Obiektyw panela	2.0 mm
Regulacja obiektywu (pravo/lewo)	Nie
Podświetlanie kamery	Białe LED
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Rodzaj zasilania panela	48V DC / PoE (802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN, magistrala 2-wire
Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD_III	Tak
Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2	Tak
Wyjście zasilające 12V	Tak, 12VDC 600mA (wymagany switch PoE+)
Wyjście Wiegand	Wejście / Wyjście

Kolor panela	Srebrny
Wymiary panela (mm)	200 × 98 × 35.4
Waga panela (g)	657
Sposób montażu	Natynkowy / Podtynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Nie
Materiał wykonania	Stop aluminium
Warunki pracy (temperatura)	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK08
Max pobór mocy	7W
Ilość obsługiwanych lokali	200