

Link do produktu: <https://tixi.pl/puszka-montazowa-bcs-line-bcs-adf-p-167605.html>



## Puszka montażowa BCS LINE BCS-ADF

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>165,80 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>134,80 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_48576</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_48576</b>     |
| Kod EAN          | <b>5904890703131</b> |

### Opis produktu

### Puszka montażowa BCS LINE BCS-ADF

Model: BCS-ADF

### Charakterystyka

BCS-ADF to aluminiowa puszka montażowa zaprojektowana specjalnie do kamer Fisheye serii BCS LINE, umożliwiającą estetyczny i bezpieczny montaż na ścianie lub suficie. Obudowa pozwala na ukrycie przewodów, złączy oraz ewentualnych elementów połączeniowych, co poprawia wygląd instalacji i zabezpiecza okablowanie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych.?

Dzięki solidnej konstrukcji z aluminium, klasie szczelności IP66 oraz dopuszczalnemu obciążeniu do 3 kg, adapter dobrze sprawdza się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kompaktowe wymiary, biały kolor i dopasowany rozstaw otworów montażowych czynią go naturalnym uzupełnieniem kamer Fisheye BCS, ułatwiając szybki i stabilny montaż w profesjonalnych systemach CCTV.

### Specyfikacja techniczna

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Model                 | BCS-ADF                                                       |
| Linia produktowa      | BCS LINE                                                      |
| Typ akcesorium        | Adapter / puszka montażowa do kamer Fisheye                   |
| Zastosowanie kamer    | Kamery Fisheye serii BCS LINE                                 |
| Materiał              | Aluminium                                                     |
| Kolor obudowy         | Biały                                                         |
| Montaż                | Naścienny lub sufitowy, wewnątrz i na zewnątrz                |
| Maksymalne obciążenie | 3 kg                                                          |
| Gwint dławnic         | 1/2" (dławnice kablowe w zestawie – zależnie od dystrybutora) |
| Klasa szczelności     | IP66 (w praktyce stosowana jako obudowa zewnętrzna)           |
| Warunki pracy         | Od -40°C do +60°C, wilgotność do 90% RH                       |
| Wymiary               | O156 × 39.8 mm                                                |
| Waga                  | Około 0.48 kg                                                 |

