

Link do produktu: <https://tixi.pl/qoltec-adapter-silowy-do-ladowarek-ev-gniazdo-cee-32a-5p-przejsciowka-400v-na-schuko-230v-max-p-182041.html>



Qoltec Adapter siłowy do ładowarek EV
| gniazdo CEE 32A 5P | Przejściówka
400V na SCHUKO 230V | max 16A | 3.5
kW

Cena brutto	79,70 zł
Cena netto	64,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52439
Kod producenta	52439
Kod EAN	5901878524399
Uwagi	1. Nieprawidłowe użytkowanie przejściówki siłowej 400V na 230V, w szczególności przekroczenie dopuszczalnego obciążenia 16A (3,5 kW), może prowadzić do przegrzewania przewodu 3x2,5 mm ² , uszkodzenia izolacji oraz złączy. 2. Długotrwała praca przy nadmiern
Przekrój żyły przewodu	3*2.5mm ² (L + N + PE)
Ilość faz	Adapter pobiera jedną fazę z instalacji trójfazowej
Napięcie wyjściowe	230V
Prąd wyjściowy	16A
Moc maksymalna	3.5 kW

Opis produktu

Profesjonalna przejściówka siłowa CEE 32A

Redukcja CEE 32A na 230V – solidne i bezpieczne rozwiązanie

Profesjonalna przejściówka siłowa umożliwiająca zasilanie urządzeń jednofazowych 230V z przemysłowego gniazda trójfazowego 32A. **Adapter wykorzystuje jedną fazę z instalacji 3-fazowej i udostępnia napięcie 230V na wyjściu**. To praktyczna redukcja 400V na 230V przeznaczona do zastosowań technicznych, warsztatowych oraz do mobilnych ładowarek EV 230V. **Solidne złącza CEE oraz przewód 3x2,5 mm² gwarantują stabilne parametry pracy przy maksymalnym obciążeniu 16A (3,5 kW).**

Jak bezpiecznie używać adaptera siłowego 32A?

Adapter do ładowarki EV 230V – prawidłowe podłączenie i bezpieczne użytkowanie

Adapter należy podłączyć do sprawnego gniazda siłowego CEE 32A 3P+N+E (400V) zabezpieczonego odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym i różnicowoprądowym. Po wpięciu wtyku CEE należy upewnić się, że połączenie jest stabilne i prawidłowo osadzone. **Do gniazda SCHUKO można podłączyć urządzenie 230V, pamiętając, że maksymalne obciążenie nie może przekraczać 16A (3,5 kW).** W przypadku mobilnej ładowarki EV **należy ustawić prąd ładowania nie wyższy niż 16A.** Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia ani używać adaptera z uszkodzonym przewodem. **Adapter nie zwiększa mocy instalacji - redukuje jedynie typ złącza z CEE 32A 400V na 230V SCHUKO.**

Gdzie sprawdzi się adapter CEE 32A na 230V?

Zastosowanie w warsztacie, na budowie i zasilania EV

Adapter stanowi praktyczne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne przejście z instalacji siłowej 400V na standardowe zasilanie 230V bez ingerencji w instalację elektryczną.

- Mobilne ładowarki EV jednofazowe 230V
- Elektronarzędzia i sprzęt budowlany
- Urządzenia serwisowe i warsztatowe
- Instalacje tymczasowe
- **Zasilanie urządzeń 230V w miejscach z dostępem wyłącznie do gniazda siłowego 32A.**

Bezpieczne i proste podłączenie

Czytelne oznaczenia zacisków - szybki i bezpieczny montaż przewodu

Adapter został wyposażony w wyraźnie oznaczone zaciski przyłączeniowe, co znacząco ułatwia montaż przewodu. Aby poprawnie podłączyć przewód, należy odizolować końcówki żył, wprowadzić je do odpowiednich, oznaczonych zacisków i solidnie dokręcić śruby mocujące. **Przewód ochronny PE powinien być podłączony w pierwszej kolejności.** Widoczna obudowa z klapką zabezpieczającą dodatkowo chroni styki przed kurzem i wilgocią, zapewniając trwałość i bezpieczne użytkowanie instalacji.

- L1, L2, L3 - przewody fazowe
- N - przewód neutralny
- PE - przewód ochronny (uziemienie)

Podczas podłączania należy:

1. Odizolować końcówki przewodów.
2. Wprowadzić żyły do odpowiednich, opisanych zacisków.
3. Solidnie dokręcić śruby mocujące.
4. W pierwszej kolejności podłączyć przewód ochronny PE.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

Długość kabla: **0.30m**

Waga brutto [kg]: **0.435**

Materiał: **ABS, PVC**

Rodzaj wtyczki: **CEE 32A na SCHUKO**

Stopień ochrony: **IP44**

Informacje dodatkowe: **Ostrzeżenie : Nie obciążaj sieci 230V. Maksymalne obciążenie wyjścia wynosi 16A (3,5 kW). Nie należy przekraczać tej wartości.**

Waga netto [kg]: **0.388**

Kolor: **Czerwony, biały, czarny**

Typ: **CEE 32A na SCHUKO 230V**

Producent: **Qoltec**

Kompatybilność: **Zasilanie urządzeń 230V w miejscach wyposażonych wyłącznie w gniazda siłowe 32A**

Certyfikat: **CE**