

Link do produktu: <https://tixi.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-2000va-1200w-lcd-usb-rj45-p-170352.html>



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 2000VA | 1200W | LCD | USB | RJ45

Cena brutto	697,10 zł
Cena netto	566,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53771
Kod producenta	53771
Kod EAN	5901878537719
Moc	1200W
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-15°C ~ +45°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	372 x 139 x 165 mm
Kształt fali	Modyfikowana fala sinusoidalna
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz - 60 Hz ± 1 Hz
Gniazda wyjściowe	1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 2 x IEC (IEC 320 C13) 2 x RJ45 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)
Moc znamionowa	2000VA
Ilość baterii	2
Typ UPS'a	Line Interactive
Napięcie zestawu baterii	24V
Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W)	55 minut
Napięcie wyjściowe	220 VAC ~ 230 VAC ± 5%
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed ut
Wbudowana bateria	Tak
Zakres częstotliwości wejściowej	50 Hz ± 5 Hz

Napięcie baterii	12V
Wilgotność względna przechowywania	0% - 90%
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
System komunikacji	USB

Opis produktu

Odkryj bezpieczną energię

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS **Qoltec 2000VA 1200W LCD USB**, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ

Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. **Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego**, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim **mniejsza awaryjność i prosta konstrukcja**.

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE

Zasilacz UPS Line Interactive swoje **działanie opiera na wbudowanym układzie AVR** (ang. Automatic Voltage Regulation). **Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane**. Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo **UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

Rozwiązanie warte twojej uwagi

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** - to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** - bardzo przydatna funkcja - w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą,
- **port USB** - dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- **port RJ45** - zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów.

PROSTO I CZYTELNIIE - DLA TWOJEGO KOMFORTU

Wbudowany **wyświetlacz LCD** gwarantuje Ci **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu **praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna**.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną** gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Waga netto [kg]: **12.3000**

Wyświetlacz: **LCD**

Zastosowanie: **Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne**

Informacje dodatkowe: - **tryb przewodowy: 220 VAC ± 10% (50 Hz - 60 Hz ± 1 Hz)**

Napięcie wejściowe: **140 VAC ~ 290 VAC**

Pojemność baterii: **9Ah**

Waga brutto [kg]: **12.8000**

Zabezpieczenia: - **Przed przeciążeniem - Przed zwarcieniem - Przed wysoką temperaturą - Przed wysokim/niskim napięciem - Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych**

Producent: **Qoltec**

Czas ładowania: **4 - 6 h do 90% pojemności**

Kolor obudowy: **Czarny**

Certyfikat: **CE**

Poziom hałasu: