

Dane aktualne na dzień: 02-08-2026 01:51

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr5104hs-i3-p-166188.html>

REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5104HS-I3



Cena brutto	374,80 zł
Cena netto	304,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_30845
Kod producenta	463_30845
Kod EAN	6923172598325

Opis produktu

REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5104HS-I3

Model: XVR5104HS-I3

Najważniejsze cechy

- **Rejestrator hybrydowy 5w1:** wsparcie 5 technologii CVBS/TVI, AHD/CVI/IP (automatyczne wykrywanie)
- H.265+/H.265 dwustrumieniowa kompresja wideo
- Obsługuje pełnokanałowe kodowanie AI
- Obsługuje wejścia wideo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Max 6 kanałów wejść kamer IP, każdy kanał do 6MP; Maksymalna przepustowość przychodząca 32 Mb/s
- Do 1 kanału strumienia wideo (kanał analogowy) Ochrona obwodowa
- Do 4 kanałów strumienia wideo (kanał analogowy) SMD Plus
- Do 1 kanału strumienia wideo (kanał analogowy) rozpoznawanie ludzkiej twarzy
- Funkcjonalności IoT i POS

Przeznaczenie

Rejestrator swoje zastosowanie znajdzie w systemach dozoru:

- magazynów
- biur
- sklepów
- hurtowni
- itp

Specyfikacja

Model	XVR5104HS-I2
Kompresja obrazu	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane standardy	AHD/CVI/TVI/ANALOG/IP

Maksymalna rozdzielczość	CVI: 5Mpix, 4Mpix, 1080P, 720P AHD: 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080P, 720P TVI: 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080P, 720P CVBS: PAL/NTSC
Nagrywanie	10kl/s przy 5M-N 15kl/s przy 4M-N/1080P 25kl/s przy 1080N/720P/960H//D1/CIF
Obsługa kamer IP	4 + 2 do 6Mpix
Bitrate	32Mb/s
Audio	1 wejście oraz 1 wyjście, dwukierunkowe
Obsługa dysków	1x14TB
Zdalny dostęp	Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS, P2P
eSATA	BRAK
Dodatkowe	RS485, POS, IoT
USB	2xUSB 2.0
Alarm	-
Wyjścia wizyjne	HDMI/VGA
Interfejs sieciowy	10/100M
IVS	Przekroczenie linii Intruz
AI	Ochrona obwodowa Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar - do 2 kanałów IVS na pozostałych 10 kanałach Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd Rozpoznawanie twarzy Przetwarzanie 8 twarzy na sekundę Obsługa do 1 kanału Detekcja obcych twarzy (podobieństwo można ustawić ręcznie) Wyszukiwanie do 8 zdjęć twarzy w tym samym czasie(podobieństwo może być ustawiane dla każdego zdjęcia twarzy) Do 10 baz twarzy, maksymalnie 10000 zdjęć twarzy - Imię, płeć, data urodzenia, adres, typ potwierdzenia tożsamości oraz numer, kraj ustawiane dla każdego zdjęcia twarzy SMD Plus Obsługa do 4 kanałów Wyszukiwanie z klasyfikacją człowiek/pojazd
Wymiary	260 x 238 x 48mm
Zasilanie	12V DC/1.5A
Pobór mocy	<4W(bez HDD)