

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr5232an-i3-t-p-183746.html>

## REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5232AN-I3/T



Cena brutto	<b>1 850,30 zł</b>
Cena netto	<b>1 504,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_69188</b>
Kod producenta	<b>463_69188</b>
Kod EAN	<b>6937552415065</b>

### Opis produktu

## REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5232AN-I3/T

Model: XVR5232AN-I3/T

### Najważniejsze cechy:

- 32-kanałowa, dwukierunkowa komunikacja audio przez kabel koncentryczny umożliwia płynną komunikację między kamerą, klientem a rejestratorem.
- 2-kanałowy AcuPick dla kanałów analogowych zwiększający efektywność wyszukiwania celów.
- 8-kanałowa ochrona perymetryczna dla kanałów analogowych z funkcją wykrywania przekroczenia linii i wtargnięcia, wspierana przez AI.
- 2-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla kanałów analogowych z funkcją porównywania twarzy.
- 32-kanałowy SMD Plus dla kanałów analogowych lub 48-kanałowy SMD po stronie kamer, zapewniający precyzyjne alarmy dla ludzi i pojazdów.
- 16-kanałowe kodowanie AI, które oszczędza miejsce na dysku i przepustowość przy zachowaniu szczegółów obiektów w nagraniach.
- Obsługa wejść wideo: HDCVI, AHD, TVI, CVBS oraz IP.
- Obsługa do 48 kamer IP (do 6 MP na kanał), przepustowość wejściowa do 192 Mb/s.
- Obsługa kamer Wi-Fi, co pozwala na zastosowanie w różnych scenariuszach.
- Inteligentna kompresja wideo Smart H.265+ oraz H.265 (dwustrumieniowa).

### Specyfikacja techniczna:

Parametr  
Analiza jakości wideo AI

Detekcja twarzy

Atrybuty twarzy  
Wydajność detekcji twarzy  
Podgląd na żywo (twarz)

Specyfikacja  
32 kanały: wykrywanie jasności, przekłamań kolorów, rozmycia, prześwietlenia, kontrastu oraz trybu czarno-białego  
AI przez rejestrator: tak; obsługa reguł, nagrywania, snapshotów, alarmów, audio, e-mail  
6 atrybutów  
2 kanały (do 12 obrazów/s na kanał)  
Ramki detekcji, panel zdarzeń, statystyki (24h), do 50 zapisów,

Odtwarzanie (twarz)	eksport Wyszukiwanie po kanale, czasie, atrybutach; eksport; baza do 300 000 wpisów
Wyszukiwanie po zdjęciu	Podobieństwo 50–100%, sortowanie, do 500 wyników, 30 zdjęć upload
Funkcje AI (rejestrator)	Detekcja twarzy, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD Plus, AcuPick
Funkcje AI (kamera)	SMD Plus
Wyjście CVBS	1 kanał
Wejście audio	1 RCA + 32 BNC
Wyjście audio	1 RCA
Dwukierunkowe audio	32 kanały po koncentryku + lokalne/sieciowe
Interfejs dysków	2× SATA (do 16 TB każdy)
RS-485	1 port
USB	2 porty (1× USB 2.0, 1× USB 3.0)
HDMI / VGA	46023
Port sieciowy	1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
SMD Plus (rejestrator)	32 kanały, filtracja ludzi i pojazdów
SMD (kamera)	48 kanałów
Odtwarzanie SMD	Wyszukiwanie po typie, czasie; baza 100 000
Procesor	Klasy przemysłowej
System operacyjny	Embedded Linux
Interfejs	Web, GUI lokalne
Baza twarzy	Do 10 baz po 10 000 zdjęć
Rozpoznawanie twarzy	Tryb FD + FR, alarmy przy zgodności/niezgodności
Wydajność rozpoznawania	2 kanały
AcuPick	2 kanały
Zmiana sceny	1 kanał
Kompresja wideo	AI Coding, Smart H.265+, H.265, H.264+, H.264
Kompresja audio	G.711a/u, PCM
Wejścia analogowe	32× BNC (HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto)
Wejścia IP	Do 48 kamer, do 6 MP
Przepustowość	192 Mbps (we/wy/nagrywanie)
Kodowanie	Do 5M-N / 1080p, różne FPS zależnie od kanału
Strumienie	Dual-stream
FPS	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
Bitrate wideo	32 kbps – 6144 kbps
Audio	8 kHz, 16 bit, 64 kbps
Wyjścia wideo	HDMI (4K), VGA, CVBS
Podział ekranu	Do 36 okien
Obsługa kamer	Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, ONVIF
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, IPv4/6, FTP, DDNS itd.
Dostęp mobilny	iOS, Android
Przeglądarki	Chrome, Edge, Safari, Firefox, IE
Alarmy ogólne	Ruch, PIR, alarmy z kamer
Alarmy błędów	Brak dysku, sieci, konflikt IP
Alarmy inteligentne	Twarz, SMD, ochrona perymetryczna
Maskowanie obrazu	1 kanał
Zasilanie	12 V DC, 5 A
Pobór mocy	<16 W (bez HDD)
Waga netto/brutto	1.9 kg / 3.24 kg
Wymiary	375 × 289.6 × 53 mm
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność	10–90%
Montaż	Biurkowy
Certyfikaty	CE, EMC, IEC
Ochrona perymetryczna	8 kanałów, wykrywanie ludzi i pojazdów
Nagrywanie	Tryby: ciągły, alarm, ruch, AI
Odtwarzanie	1/4/9/16 kanałów
Backup	USB, sieć
Tryby odtwarzania	natychmiastowy, zdarzenia, smart