

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7204huhi-m1-pxt-4a-4-1alm-p-168716.html>



Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM

Cena brutto	892,90 zł
Cena netto	725,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_56083
Kod producenta	463_56083
Kod EAN	6942160408491

Opis produktu

Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM

Model: iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM

Przeznaczenie

- 4 kanały i 1 dysk twardy 1U AcuSense PoC DVR
- Obsługa 2-kanałowego rozpoznawania twarzy lub 4-kanałowego zaawansowanego modelu ochrony obwodowej opartego na algorytmie Deep Learning
- Obsługa 4-kanałowej technologii AcuSearch
- Możliwość kodowania do 4K/8MP @ 8fps (1-kan.); 3K/5MP @ 12kl./s
- Do 8 wejść kamer IP, każdy kanał do 8 MP
- 5 sygnałów wejściowych adaptacyjnie (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Obsługa wszystkich kanałów Technologia wykrywania ruchu
- Obsługa dwukierunkowej technologii audio HDTVI
- Wydajna technologia kompresji H.265 pro+

Specyfikacja techniczna

Model	DS-7204HUHI-M1/PXT
Producent	Hikvision
Rozpoznawanie twarzy — biblioteki	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy
Porównanie zdjęć twarzy	Porównywanie, wyszukiwanie; 2-kanałowy alarm (kamera analogowa HD)
Zabezpieczenie perymetryczne	Analiza człowiek/pojazd do 4 kanałów
Obsługiwane kamery IP	4 kanały (do 8 kanałów), do 8 MP
Wejścia wideo analogowe	4 kanały, BNC 1.0 Vp-p, 75 Ω
Wejście kamery PoC	Obsługa kamer PoC Hikvision
Wyjście HDMI	2560×1440/60Hz, 1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
Wyjście VGA	1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz

Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wyjście CVBS	BNC, PAL 704×576 / NTSC 704×480
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały
Wejście HDTVI	8 MP@12/15fps, 3K@25/20fps, 5 MP@20fps, 4 MP@25/30fps, 1080p/720p@25/30fps
Wejście AHD	5 MP@20fps, 4 MP@25/30fps, 1080p/720p@25/30fps
Wejście HDCVI	8 MP@12/15fps, 3K@25fps, 5 MP@20fps, 4 MP@25/30fps, 1080p/720p@25/30fps
Wejście audio	4 × RCA (2.0 Vp-p, 1 k?), +4 kanały po koncentryku
Wyjście audio	1 × RCA
Dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA (przez wejście audio 1)
Kompresja wideo	H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264
Rozdzielczości nagrywania	8MP@8fps / 3K@12fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 8MP Lite@15fps / 3MP@18fps / 1080p-CIF@25/30fps
Bitrate wideo	32 Kb/s – 10 Mb/s
Podstrumień	WD1/4CIF/CIF@25/30fps
Typ strumienia	Wideo / Wideo+Audio
Kompresja audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kb/s
Całkowita przepustowość	96 Mb/s
Protokół sieciowy	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Połączenia zdalne	Do 32
Interfejs sieciowy	1× RJ-45 10/100 Mb/s
SATA	1 × SATA
Maks. pojemność HDD	Do 12 TB
RS-485	Tak
USB	Front: 1× USB2.0, tył: 1× USB3.0
Alarmy	4 wejścia / 1 wyjście
Zasilanie	48 VDC, 1.35 A
Zużycie energii	? 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C
Wilgotność pracy	10-90%
Wymiary	319 × 235 × 48 mm
Waga	? 1.16 kg