

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7204huhi-m1-t-p-184638.html>



## Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7204HUHI-M1/T

Cena brutto	<b>511,70 zł</b>
Cena netto	<b>416,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_63596</b>
Kod producenta	<b>463_63596</b>
Kod EAN	<b>6936422137441</b>

### Opis produktu

## Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7204HUHI-M1/T

Model: iDS-7204HUHI-M1/T

### Najważniejsze cechy

4-kanalowy rejestrator 5MP 1U H.265 AcuSense DVR

- 4 kanały i 1 dysk twardy 1U AcuSense DVR
- Obsługa 4-kanalowego zaawansowanego modelu ochrony obwodowej opartego na algorytmie głębokiego uczenia się
- Wydajna technologia kompresji H.265 pro+
- Możliwość kodowania do 4K/8MP @ 8fps (1-kan.); 3K/5MP @ 12kl./s
- Do 8 wejść kamer IP, każdy kanał do 8 MP
- 5 sygnałów wejściowych adaptacyjnie (HDTV/VI/AHD/CVI/IVBS/IP)
- Obsługuje wszystkie kanały technologii wykrywania ruchu
- Obsługa wszystkich kanałów HDTV/VI Dwukierunkowa technologia audio

### Specyfikacja techniczna

Model	iDS-7204HUHI-M1/T
Detekcja ruchu 2.0	Oparta na głębokim uczeniu detekcja ruchu 2.0 jest domyślnie włączona dla wszystkich kanałów analogowych, może klasyfikować ludzi i pojazdy oraz znacznie redukować fałszywe alarmy powodowane przez obiekty takie jak liście i światła.
Analiza człowiek/pojazd	Obsługiwane jest szybkie wyszukiwanie według typu obiektu lub zdarzenia.
Zabezpieczenie perymetryczne	Analiza człowiek/pojazd Do 4-kan.
Wykrywanie twarzy	Wykrywanie obrazów twarzy, wyszukiwanie obrazów twarzy
Wykrywanie i przechwytywanie twarzy	
Wideo i audio	

Obsługiwane kamery IP	2-ch (do 6-ch). Tryb rozszerzony IP włączony: 4 kanały (do 8 kanałów), każdy do 4 Mb/s. Rozdzielczość do 8 MP. Obsługa kamer IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Analogowe wejście wideo	4-kan.
Interfejs	BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), obsługuje połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego
Wejście HDTV	8 MP (3840 × 2160)@12/15 kl./s, 3K (2960 × 1665)@25/20 kl./s, 5 MP (2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście AHD	5 MP (2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście HDCVI	8 MP (3840 × 2160)@12/15 kl./s, 3K (2880 × 1620)@25/20 kl./s, 5 MP (2592 × 1944)@20 kl./s, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wyjście HDMI	1-kanałowy, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście VGA	1-kan., 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wejście audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 K?), 4-ch przez przewód koncentryczny
Wyjście audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 k?)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 K?) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Odtwarzanie synchroniczne	4-kan.
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość kodowania	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Liczba klatek na sekundę	Główny strumień: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N). Podstrumień: WD1/4CIF/CIF@25 kl./s (P)/30 kl./s (N). *: 8 MP@8 kl./s tylko kanał 1, 8 MP Lite tylko kanały 2-4
Bitrate wideo	32 Kb/s do 10 Mb/s
Dwa strumienie	Wsparcie
Typ strumienia	Video, Video & Audio
Kompresja Audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kb/s
Sieć	
Całkowita przepustowość	96 Mb/s
Połączenie zdalne	32
Protokół sieciowy	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfejs sieciowy	1, RJ-45 10/100 Mb/s samodostosowujący się interfejs Ethernet
Wi-Fi	Możliwość połączenia z siecią Wi-Fi za pomocą adaptera przez interfejs USB
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Pojemność	Pojemność do 10 TB na każdy dysk
Wejścia/wyjścia alarmowe	N/A
Interfejs USB	2 × USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 1,5 A
Zużycie	? 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	263 × 225 × 48 mm (10,3 × 8,8 × 1,9 cala)
Waga	? 1.16 kg (bez HDD, 2.6 lb.)