

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7208huhi-m1-t-p-180612.html>

Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7208HUHI-M1/T



Cena brutto	853,90 zł
Cena netto	694,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63598
Kod producenta	463_63598
Kod EAN	6936422137434

Opis produktu

Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7208HUHI-M1/T

Model: iDS-7208HUHI-M1/T

Specyfikacja techniczna

Detekcja ruchu 2.0

Zabezpieczenie perymetryczne
Wykrywanie twarzy

Obsługiwane kamery IP

Rozdzielczość IP
Obsługa kodeków
Analogowe wejście wideo
Wejście HDTV I

Wejście AHD
Wejście HDCVI

Wejście CVBS
Wyjście HDMI

Wyjście VGA
Tryb wyjść wideo
Wejście audio

Wyjście audio
Dwukierunkowe audio

Oparta na głębokim uczeniu; domyślnie włączona dla wszystkich kanałów analogowych; klasyfikacja ludzi i pojazdów; redukcja fałszywych alarmów (np. liście, światła); szybkie wyszukiwanie po typie obiektu lub zdarzeniu
Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza; do 4 kanałów
Wykrywanie, przechwytywanie oraz wyszukiwanie obrazów twarzy
4 kanały (do 12), w trybie ulepszonym: 8 kanałów (do 16), każdy do 4 Mb/s
Do 8 MP
H.265+/H.265/H.264+/H.264
8 kanałów BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), połączenie koncentryczne
8 MP@12/15 kl./s, 3K@25/20 kl./s, 5 MP@20 kl./s, 4 MP@25/30 kl./s, 1080p/720p@25/30 kl./s
5 MP@20 kl./s, 4 MP@25/30 kl./s, 1080p/720p@25/30 kl./s
8 MP@12/15 kl./s, 3K@25/20 kl./s, 5 MP@20 kl./s, 4 MP@25/30 kl./s, 1080p/720p@25/30 kl./s
PAL/NTSC
1 kanał, 4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
1 kanał, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
1 kanał RCA (2,0 Vp-p, 1 k?), plus do 8 kanałów przez przewód koncentryczny
1 kanał RCA (liniowe, 1 k?)
1 kanał RCA (2,0 Vp-p, 1 k?) - pierwsze wejście audio

Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość kodowania	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Liczba klatek na sekundę	Główny strumień: 8 MP@8 fps, 3K@12 fps, 5 MP@12 fps, 4 MP@15 fps, 8 MP Lite@15 fps, 3 MP@18 fps; niższe rozdzielczości: do 25/30 fps
Podstrumień	WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate wideo	32 Kb/s - 10 Mb/s
Dwa strumienie	Tak
Typ strumienia	Wideo lub Wideo + Audio
Kompresja audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kb/s
Całkowita przepustowość	128 Mb/s
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Połączenia zdalne	64
Interfejs sieciowy	1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (auto-adaptacyjny)
Wi-Fi	Obsługa zewnętrznego adaptera Wi-Fi przez USB
SATA	1 × SATA
Pojemność dysku	Do 10 TB na dysk
USB	Tyłny panel: 2 × USB 2.0
Zasilanie	12 V DC, 2 A
Zużycie energii	? 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C
Wilgotność pracy	10-90%
Wymiary (S × G × W)	263 × 225 × 48 mm
Waga	? 1,6 kg (bez dysku twardego)