

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7208huhi-m2-x-p-180596.html>



## Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7208HUHI-M2/X

Cena brutto	<b>1 303,70 zł</b>
Cena netto	<b>1 059,92 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_56094</b>
Kod producenta	<b>463_56094</b>
Kod EAN	<b>6942160459578</b>

### Opis produktu

## Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7208HUHI-M2/X

Model: iDS-7208HUHI-M2/X

### Specyfikacja techniczna

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP

Wejścia wideo: 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Wyjścia wideo:

1 szt. HDMI 4K

1 szt. VGA

1 szt. CVBS - Gniazdo BNC

Wejścia audio:

1 szt. CINCH,

8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym

Wyjścia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu:

HD-TVI / HD-CVI :

8 Mpx - 3840 x 2160 px ,

---

HD-TVI :

5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 px ,

3 Mpx - 1920 x 1536 px ,

HD-TVI / HD-CVI / AHD :

5 Mpx - 2560 x 1944 px ,

3.7 Mpx - 2560 x 1440 px ,

1080p - 1920 x 1080 px ,

720p - 1280 x 720 px ,

PAL :

960H - 960 x 576 px ,

IP :

max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px

Regulacja prędkości zapisu: 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s

8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s

5 Mpx (3K) @ 1 ... 12 kl/s

5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s

3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s

3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s

1080p @ 1 ... 25 kl/s

720p @ 1 ... 25 kl/s

960H @ 1 ... 25 kl/s

do przydziału na każdy kanał

Tryby pracy: 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP

Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Obsługiwane dyski twarde: 2 x 12 TB SATA

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.

Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer

Funkcja Smart Playback

Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T

Funkcje sieciowe: Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora

64 użytkowników on-line

Zgodność z ONVIF

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

---

Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect

iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

USB:

1 szt. USB 2.0

2 szt. USB 3.0

Porty szeregowo: RS-485

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485 PELCO-D/P

Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision

Detekcja ruchu: 2.0

Inteligentna analiza obrazu:

Wybrane funkcje:

DVR z serii AcuSense

Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów

Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych

Rozpoznawanie twarzy

Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - max. 16

Obsługa myszą:

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie: 12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy: ? 40 W (bez HDD)

Kolor: Czarny

Waga: 1.78 kg

Wymiary: 385 x 326 x 52 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 300229189

Gwarancja: 3 lata