

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hilook-4-kanalowy-4mp-dvr-4ch-4mp-z-dyskiem-1tb-p-169197.html>

Rejestrator 5w1 Hilook 4 kanałowy 4MP DVR-4CH-4MP z dyskiem 1TB



Cena brutto	480,80 zł
Cena netto	390,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_62288
Kod producenta	463_62288

Opis produktu

Rejestrator 5w1 Hilook 4 kanałowy 4MP DVR-4CH-4MP z dyskiem 1TB

Model: DVR-4CH-4MP(E) 1TB

Najważniejsze cechy:

- Obsługa 5 systemów kamer: TVI / AHD / CVI / CVBS / IP
- Wbudowany **dysk twardy 1TB**
- **Wykrywanie ludzi i pojazdów (Motion Detection 2.0)**
- **Kompresja wideo H.265 Pro+** - nawet 75% oszczędności miejsca
- Obsługa kamer do **4MP**
- **Zdalny podgląd i odtwarzanie** przez aplikację lub przeglądarkę
- **Dwukierunkowe audio** i nagrywanie dźwięku
- Możliwość rozbudowy o kamery IP (do 6 kanałów)
- Niskie zużycie energii - tylko 8W (bez dysku)
- Solidna, kompaktowa obudowa - idealna do domu i firmy

Specyfikacja techniczna: Hilook DVR-4CH-4MP 5w1 (z dyskiem 1TB)

???? Funkcje inteligentne

- Wykrywanie ruchu 2.0 z analizą ludzi i pojazdów
- Redukcja fałszywych alarmów (np. liście, światła)
- Szybkie wyszukiwanie nagrań według typu obiektu lub zdarzenia

???? Nagrywanie i obraz

- Kompresja wideo: **H.265 Pro+** / **H.265 Pro** / **H.265** / **H.264+** / **H.264**
- Rozdzielczość kodowania:
- 3K lite / 5MP lite / 4MP lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
- Częstotliwość klatek:
- do **30 kl./s (NTSC)** / **25 kl./s (PAL)** w zależności od rozdzielczości
- Szybkość transmisji wideo: **32 Kb/s - 6 Mb/s**

-
- Podwójny strumień: **TAK** (główny + pomocniczy)
 - Typ strumienia: **Wideo / Wideo + Audio**
 - Kompresja audio: **G.711u**, bitrate 64 Kb/s

???? Wejścia i wyjścia wideo

- **Wejście wideo analogowe:** 4 × BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
- **Wejście IP:** 1 kanał (do 5 kanałów w trybie rozszerzonym)
- **Maks. rozdzielczość IP:** do **6 MP**
- **Obsługa kamer:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Obsługiwane tryby:** HDTV / AHD / HDCVI / CVBS / IP

Obsługiwane rozdzielczości wejściowe:

- HDTV: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
- AHD: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
- HDCVI: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
- CVBS: standard analogowy

????? Wyjścia wideo

- **HDMI:** 1 × 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
- **VGA:** 1 × 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
- **Tryb wyjścia:** jednoczesne HDMI/VGA
- **Odtwarzanie synchroniczne:** 4 kanały

???? Audio

- **Wejście audio:** 1 × RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + 4 kanały przez kabel koncentryczny
- **Wyjście audio:** 1 × RCA (liniowe, 1 kΩ)
- **Dwukierunkowe audio:** TAK (1 kanał, RCA, przy użyciu pierwszego wejścia audio)

???? Sieć

- **Całkowita przepustowość:** 72 Mb/s
- **Zdalne połączenia:** do 32 użytkowników jednocześnie
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ45 10M/100M Ethernet (samoadaptacyjny)
- **Obsługa Wi-Fi:** przez zewnętrzny klucz USB Wi-Fi

???? Pamięć i interfejsy

- **Interfejs SATA:** 1 × SATA (do 10 TB)
- **Dysk w zestawie:** **1 TB**
- **USB:** 2 × USB 2.0
- **Wejścia/wyjścia alarmowe:** brak

?? Zasilanie i parametry fizyczne

- **Zasilacz:** 12V DC, 1.5A
- **Pobór mocy:** ? 8W (bez dysku)
- **Wymiary:** 265 × 225 × 48 mm
- **Waga:** ? 1 kg (bez dysku)
- **Temperatura pracy:** -10°C do +55°C
- **Wilgotność pracy:** 10% - 90%

???? Uwagi

- Tryb rozszerzony IP może ograniczać działanie funkcji inteligentnych (np. wykrywania ruchu 2.0).
- Pełna zgodność z aplikacją mobilną **HiLookVision** (podgląd zdalny, odtwarzanie, powiadomienia).