

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hilook-4-kanalowy-5mp-dvr-204q-m1-e-p-181664.html>

Rejestrator 5w1 Hilook 4 kanałowy 5MP DVR-204Q-M1 (E)



Cena brutto	290,30 zł
Cena netto	236,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_62287
Kod producenta	463_62287
Kod EAN	6942160446660

Opis produktu

Rejestrator 5w1 Hilook 4 kanałowy 5MP DVR-204Q-M1 (E)

Model: DVR-204Q-M1 (E)

Najważniejsze cechy

- **Rejestrator 5w1** - obsługa kamer HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS oraz IP
- **4 kanały analogowe + do 6 kamer IP (do 6 MP)** - możliwość rozbudowy systemu
- **Kompresja H.265 Pro+** - wydajny zapis i mniejsze zużycie miejsca na dysku
- **Motion Detection 2.0 z AI** - rozpoznawanie ludzi i pojazdów oraz redukcja fałszywych alarmów
- **Nagrywanie do 1080p** - płynny i czytelny zapis obrazu
- **1x SATA (do 10 TB)** - duża pojemność archiwizacji nagrań
- **Jednoczesne wyjścia HDMI i VGA** - wygodny podgląd na monitorze lub telewizorze
- **Obsługa audio przez koncentryk** - rejestracja dźwięku z kamer
- **Zdalny podgląd HiLookVision i DDNS** - dostęp do monitoringu przez internet
- **Obsługa sieci i do 32 połączeń zdalnych** - wygodne zarządzanie systemem

Rejestrator oferuje również inteligentne wyszukiwanie nagrań oraz szybkie odtwarzanie zdarzeń według typu obiektu lub ruchu.

Zastosowanie:

Rejestrator Hilook DVR-204Q-M1 (E) doskonale sprawdzi się w:

- domach jednorodzinnych i mieszkaniach
- sklepach i punktach usługowych
- biurach i firmach
- magazynach i halach
- obiektach użyteczności publicznej

To uniwersalne rozwiązanie do budowy lub modernizacji systemu monitoringu, zapewniające stabilną pracę, łatwą obsługę i

wysoki poziom bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna - Hilook DVR-204Q-M1 (E)

System i funkcje inteligentne

- Motion Detection 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją ludzi i pojazdów (AI, deep learning)
- Szybkie wyszukiwanie nagrań według typu zdarzenia lub obiektu
- Redukcja fałszywych alarmów (np. liście, światła)
- Datasheet of DVR-204Q-M1_V4.70....

Wejścia wideo

- 4 kanały analogowe (BNC)
- Obsługa standardów: HDTV I / AHD / HDCVI / CVBS
- Obsługa kamer IP:
- standardowo: 1-5 kanałów IP
- w trybie Enhanced IP: do 6 kanałów IP
- maks. rozdzielczość kamer IP: do 6 MP
- Obsługiwane rozdzielczości (analog):
- do 5 MP @20 fps
- 4 MP @25/30 fps
- 1080p, 720p

Nagrywanie i kompresja

- Kompresja: H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264
- Kodowanie do: 1080p @15 fps
- Dual-stream: tak
- Bitrate wideo: 32 Kbps - 6 Mbps
- Strumień: wideo lub wideo + audio
- Odtwarzanie synchroniczne: do 4 kanałów

Audio

- Wejście audio: 1x RCA
- Audio przez kabel koncentryczny: do 4 kanałów
- Wyjście audio: 1x RCA
- Dwukierunkowe audio: 1 kanał
- Kompresja audio: G.711u

Wyjścia wideo

- HDMI: do 1920x1080
- VGA: do 1920x1080
- Jednoczesne wyjście HDMI i VGA

Sieć

- Port LAN: RJ45 10/100 Mbps
- Maks. pasmo: 72 Mbps
- Maks. liczba połączeń zdalnych: 32
- Protokoły: TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, NTP, SADP, UPnP, HTTPS, ONVIF i inne
- Obsługa aplikacji: HiLookVision
- Obsługa DDNS
- Możliwość połączenia Wi-Fi przez adapter USB

Pamięć i archiwizacja

- 1x SATA
- Obsługa dysku: do 10 TB
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań

Interfejsy i porty

- 4x wejście wideo BNC
- HDMI
- VGA
- 1x AUDIO IN (RCA)

-
- 1× AUDIO OUT (RCA)
 - 2× USB 2.0
 - Port LAN RJ45
 - Wejście zasilania 12 V DC
 - GND (uziemienie)

Parametry ogólne

- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: ? 8 W (bez dysku)
- Temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- Wilgotność pracy: 10%-90%
- Wymiary: 260 × 222 × 45 mm
- Waga: ? 1 kg (bez dysku)