

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hilook-4-kanalowy-5mp-dvr-4ch-5mp-z-dyskiem-1tb-p-169196.html>



Rejestrator 5w1 Hilook 4 kanałowy 5MP DVR-4CH-5MP z dyskiem 1TB

Cena brutto	564,80 zł
Cena netto	459,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_62285
Kod producenta	463_62285
Kod EAN	6942160496627

Opis produktu

Rejestrator 5w1 Hilook 4 kanałowy 5MP DVR-4CH-5MP z dyskiem 1TB

Model: DVR-4CH-5MP(E) 1TB

Najważniejsze cechy:

- **Wbudowany dysk 1TB** – gotowość do pracy bez dodatkowych kosztów i akcesoriów.
- **Obsługa 5 standardów wideo (5w1)** – HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP.
- **4 kanały analogowe + do 6 kanałów IP** (do 8 MP w trybie rozszerzonym).
- **Zaawansowana detekcja ruchu Motion Detection 2.0** – klasyfikacja **człowiek / pojazd** oparta na algorytmach deep learning, znacznie ograniczająca fałszywe alarmy.
- **Wydajna kompresja H.265 Pro+** – mniejsze zużycie miejsca na dysku i dłuższy czas archiwizacji nagrań.
- **Obsługa nagrywania do 8 MP** (kanał 1) oraz płynne odtwarzanie wielokanałowe.
- **Audio po kablu koncentrycznym** – brak potrzeby dodatkowego okablowania audio.
- **Wyjścia HDMI i VGA** – jednoczesna obsługa dwóch monitorów.
- **Zdalny dostęp przez HiLookVision i DDNS** – wygodne zarządzanie systemem z dowolnego miejsca.

Specyfikacja techniczna - Hilook DVR-4CH-5MP

- **Model:** DVR-4CH-5MP
- **Typ:** rejestrator 5w1 (HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP)

Wejścia wideo

- 4 x wejścia analogowe BNC
- Obsługa kamer IP:
- 2 kanały IP (do 6 kanałów łącznie)
- tryb rozszerzony: do 8 kanałów IP
- Maks. rozdzielczość kamer IP: **do 8 MP**

Rozdzielczości nagrywania

-
- 8 MP @ 8 fps (kanał 1)
 - 5 MP @ 12 fps
 - 4 MP @ 15 fps
 - 3 MP @ 18 fps
 - 1080p / 720p @ 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)

Kompresja wideo

- **H.265 Pro+**
- H.265 Pro
- H.265
- H.264+
- H.264

Funkcje inteligentne

- **Motion Detection 2.0**
- Rozpoznawanie **człowieka i pojazdu** (deep learning)
- Redukcja fałszywych alarmów
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań według zdarzeń

Audio

- Wejście audio:
- 1 × RCA
- 4 × audio po kablu koncentrycznym
- Wyjście audio: 1 × RCA
- Dwukierunkowe audio: 1 kanał

Wyjścia wideo

- HDMI: do **1920 × 1080 / 60 Hz**
- VGA: do **1920 × 1080 / 60 Hz**
- Jednoczesne wyjście HDMI + VGA

Sieć

- Interfejs sieciowy: 1 × RJ-45 10/100 Mbps
- Protokoły: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ONVIF, HTTPS, UPnP
- Zdalne połączenia: do 32 użytkowników
- Możliwość podłączenia Wi-Fi przez adapter USB

Pamięć

- 1 × interfejs SATA
- Obsługa dysku twardego **do 10 TB**

Interfejsy

- 2 × USB 2.0

Zasilanie i warunki pracy

- Zasilanie: **12 V DC / 1.5 A**
- Pobór mocy: ? 15 W (bez dysku)
- Temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- Wilgotność: 10% - 90%

Parametry fizyczne

- Wymiary: **260 × 222 × 45 mm**