

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-bcs-basic-bcs-b-nvr04012-0-p-167724.html>

## Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401(2.0)



Cena brutto	<b>297,70 zł</b>
Cena netto	<b>242,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_49092</b>
Kod producenta	<b>463_49092</b>
Kod EAN	<b>5904890707351</b>

### Opis produktu

#### Rejestrator BCS BASIC BCS-B-NVR0401(2.0)

Model: BCS-B-NVR0401(2.0)

#### Przeznaczenie

- Rejestrator IP 4 kanałowy
- Dyski 1 Pojemność dysku 6 TB
- Max rozdzielczość nagrywania 8 Mpx
- Pasma wejściowe 64Mbps Pasma wyjściowe 32Mbps
- Wydajność wyświetlania 1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
- Rozdzielczość nagrywania 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF/ QCIF
- Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 , Wyjścia wideo HDMI4K/VGA
- Rozdzielczość wyświetlania HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- Rozdzielczość wyświetlania VGA 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
- Podział na wyjściach 1/4 , Odtwarzanie 1/4 , Użytkownicy 128 , Interfejsy 2×USB2.0 , Wyjście audio 1
- Obsługa Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- Sieć RJ-45 10/100/1000Mbps , Zgodność ONVIF, obsługa kamer innych producentów
- Protokoły P2P, UPnP, DHCP
- Zasilanie 12V DC
- Pobór mocy (bez dysków) max 3W
- Warunki pracy -10°C~+55°C max 90% RH
- Wymiary (W×D×H) 260×243×46mm
- Waga (bez dysków) 1 kg
- Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja

#### Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia  
Linia produktowa  
System

BCS-B-NVR0401(2.0)  
BCS BASIC  
IP

---

Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasma wejściowe	64Mbps
Pasma wyjściowe	32Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 1×5M(30fps) / 2×4M(30fps) / 4×3M(25fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	45383
Odtwarzanie	45383
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wyjście audio	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	P2P, UPnP, DHCP
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 3W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Wymiary (W×D×H)	260×243×46mm
Waga (bez dysków)	1 kg