

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-bcs-l-nvr3202-a-4ke2l-p-169092.html>

Rejestrator BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)



Cena brutto	1 350,30 zł
Cena netto	1 097,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_61323
Kod producenta	463_61323
Kod EAN	5904890714762

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)

Model: BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)

Najważniejsze cechy

- 32 kanałowy rejestrator sieciowy IP
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	32
Liczba dysków	2
Maks. pojemność dysków	20 TB
Tryby nagrywania	Ciągły, manualny, alarmowy, detekcja ruchu, terminarz, AI
Maks. rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	160 Mbps (80 Mbps AI)
Pasmo wyjściowe	60 Mbps
Pasmo nagrywania	128 Mbps (80 Mbps AI)
Wydajność wyświetlania	AI wył: 1×12M@30fps, 2×8M@30fps, 3×5M@30fps, 4×4M@30fps, 8×1080p@30fps AI wł: 1×12M@30fps, 1×8M@30fps, 2×5M@30fps, 3×4M@30fps, 7×1080p@30fps
Obsługiwane rozdzielczości nagrywania	12M / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wyjście HDMI	HDMI 4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość HDMI	Wspólna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
	Niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podziały ekranów	Główny: 1/4/8/9/16/25/36 Drugi: 1/4/8/9/16
Nagrywanie	AI: główny 1/4/8/9/16, drugi 1/4/8/9/16 Ciągłe, detekcja ruchu (pre/post), alarmowe (pre/post), cykliczne, AI
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	USB FLASH, USB HDD
Interfejsy USB	2 × USB 2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2
Alarmy	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje AI, offline, HDD, IP, MAC, login
Obsługa	Lokalna, Web Service, CMS BCS Manager (Win/Linux/Mac), aplikacja mobilna (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Obsługa PTZ	Inteligentne pozycjonowanie 3D (kamery PTZ serii BCS LINE)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10 W
Warunki pracy	-10°C do +55°C, max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	375 × 282 × 53 mm
Waga (bez dysków)	1.49 kg
AI — funkcje z rejestratora	SMD Plus (2 kanały, rozpoznawanie osób/pojazdów)
AI — funkcje z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (osoba/pojazd), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
AI — ochrona perymetryczna	6 kanałów z kamer
AI — detekcja twarzy	6 kanałów z kamer
AI — identyfikacja twarzy	6 kanałów z kamer
AI — SMD (inteligentna detekcja)	2 kanały z rejestratora, 6 kanałów z kamer