

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr0401-4ke2l-p-169013.html>



Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0401-4KE(2L)

Cena brutto	682,60 zł
Cena netto	554,96 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_60693
Kod producenta	463_60693
Kod EAN	5904890714670

Opis produktu

Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0401-4KE(2L)

Model: BCS-L-NVR0401-4KE(2L)

Najważniejsze cechy

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-NVR0401-4KE(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	80 Mbps
Pasmo wyjściowe	60 Mbps
Pasmo nagrywania	80 Mbps
Wydajność wyświetlania	Ai Wył: 1×12 M@30fps, 2×8 M@30fps, 3×5 M@30fps, 4×4 M@30fps Ai Wł: 1×12 M@30fps, 1×8 M@30fps, 2×5 M@30fps, 3×4 M@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p /

Kompresja wideo	D1 / CIF / QCIF
Wyjście HDMI	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście VGA	HDMI4K
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	VGA
	Z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
	Bez VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	45748
Nagrywanie	Ciągłe, z detekcją ruchu (pre/post), alarmowe (pre/post), cykliczne (nadpisywanie), Ai
Odtwarzanie	45748
Archiwizacja	USB FLASH, USB HDD
Interfejsy	2× USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Alarm	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Obsługa	Lokalnie, Web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Obsługa PTZ	Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS LINE
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260 × 232.5 × 47.6 mm
Waga (bez dysków)	0.81 kg
Ai - Funkcje z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (osoba/pojazd), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały z kamer
Ai - Detekcja twarzy	4 kanały z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy	4 kanały z kamer
Ai - SMD (inteligentna detekcja ruchu)	4 kanały z rejestratora (osoba/pojazd), 4 kanały z kamer