

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-nvr0802-a-4ke2l-p-168987.html>

Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)



Cena brutto	970,00 zł
Cena netto	788,62 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_60488
Kod producenta	463_60488
Kod EAN	5904890714724

Opis produktu

Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)

Model: BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)

Najważniejsze cechy:

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 2 dysków twardej
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	2
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasma wejściowe	160Mbps (80Mbps Ai)
Pasma wyjściowe	80Mbps (60Mbps Ai)
Pasma nagrywania	160Mbps (80Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	Ai Wyt: 1×12 M@30fps, 2×8 M@30fps, 3×5 M@30fps, 4×4 M@30fps, 8×1080p@30fps Ai Wł: 1×12 M@30fps, 1×8 M@30fps, 2×5 M@30fps, 3×4 M@30fps, 7×1080p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF

Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	Z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Niezależnie: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1 / 4 / 8 / 9
Nagrywanie	Rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna, Ai 39539
Odtwarzanie	USB FLASH, USB HDD
Archiwizacja	2× USB2.0
Interfejsy	1
Wejście audio	1
Wyjście audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Kompresja audio	4
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login
Alarm	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Obsługa	RJ-45 10/100/1000Mbps
Sieć	ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Zgodność	Inteligentne pozycjonowanie 3D (kamery BCS LINE)
Obsługa PTZ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
Protokoły	12V DC
Zasilanie	max 10W
Pobór mocy (bez dysków)	-10°C ~ +55°C, max 93% RH
Warunki pracy	1U
Obudowa	375×282×53mm
Wymiary (W×D×H)	1.49 kg
Waga (bez dysków)	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (osoba/pojazd), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	6 kanałów z kamer
Ai - Ochrona perymetryczna	6 kanałów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	6 kanałów z kamer
Ai - Identyfikacja twarzy	4 kanały (rozpoznawanie osoba/pojazd)
Ai - SMD (z rejestratora)	6 kanałów
Ai - SMD (z kamer)	