

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-bcs-line-bcs-l-xvr08016-p-167884.html>

## Rejestrator BCS LINE BCS-L-XVR0801(6)



Cena brutto	<b>650,80 zł</b>
Cena netto	<b>529,11 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_49510</b>
Kod producenta	<b>463_49510</b>
Kod EAN	<b>5904890711365</b>

### Opis produktu

### Rejestrator BCS LINE BCS-L-XVR0801(6)

Model: BCS-L-XVR0801(6)

### Najważniejsze cechy

8 kanałowy, jednodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP przystosowany do obsługi kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx.

### Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-XVR0801(6)
Linia produktowa	BCS LINE
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8+4
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	5 Mpx
Pasma wejściowe	64Mbps
Pasma wyjściowe	64Mbps
Pasma nagrywanie	64Mbps
Kamery HD-CVI	5M@20fps, 5M@25fps, 5M@10/12.5fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps
Kamery AHD	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery HD-TVI	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	6M
Kanały IP	8+4
Rozdzielczość nagrywania	5M / 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny	5M(6fps)/CH1~4, 5M Lite(12fps), 4M Lite/1080P(15fps),

Strumień drugi	1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Bitrate	D1/CIF(15fps)
Kompresja wideo	32Kbps~6144Kbps
Wyjścia wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Odtwarzanie	1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)
Archiwizacja	#####
Użytkownicy	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu
Interfejsy	USB FLASH, USB HDD
Port szeregowy	128
Wejście audio	2×USB2.0
Wyjście audio	RS485
Kompresja audio	1
Obsługa	1
Detekcja ruchu	G.711A / G.711U / PCM
Maski prywatności	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC),
Sieć	Mobile App(iOS, android)
Zgodność	Strefy: 396(22×18)
Protokoły	4
Zasilanie	RJ-45(10/100Mbps)
Pobór mocy (bez dysków)	ONVIF
Warunki pracy	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS,
Obudowa	SMTTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, P2P, Auto
Wymiary (W×D×H)	Registration
Waga (bez dysków)	12V DC
POS	max 7W
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	-10°C~+55°C max 90% RH
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	1U
	260×235×47mm
	1 kg
	Tak
	Tak
	Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd
	mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie
	osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja
	twarzy
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały analog HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary,
	ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde
Ai - Identyfikacja twarzy	2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekunde, do 10 baz
	danych twarzy, 10 tyś obrazów
Ai - SMD	8 kanałów analog HD