

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4208-4ks3-p-180417.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR4208-4KS3

Cena brutto	850,30 zł
Cena netto	691,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_46185
Kod producenta	463_46185
Kod EAN	6923172573773

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4208-4KS3

Model: NVR4208-4KS3

Najważniejsze cechy

- Sieciowy rejestrator wideo 8CH 1U 8PoE 2HDD Lite
- Obsługuje formaty dekodowania Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 i MJPEG.
- Maks. zdolność dekodowania: 8 × 1080p przy 30 kl.
- Maks. 160/160/80 Mb/s przepustowości przychodzącej/rejestrującej/wychodzącej.
- Obsługa kamer IP o rozdzielczości do 12 MP.
- AI przez Rejestrator obsługuje 4-kanalową technologię SMD Plus.
- AI przez kamerę obsługuje wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochronę obwodową, technologię SMD Plus, liczenie osób, analizę stereo i mapę ciepłą.
- Obsługuje EPTZ oraz uzbrajanie i rozbrajanie jednym kliknięciem.

Przeznaczenie

Rejestrator swoje zastosowanie znajdzie w systemach dozoru:

- magazynów
- parkingów
- składów
- biur
- sklepów
- hurtowni
- szkół
- przedszkoli
- boisk

Specyfikacja techniczna:

Parametr

Specyfikacja

Procesor główny	Procesor klasy przemysłowej
System operacyjny	Wbudowany Linux
Interfejs obsługi	Przeglądarka WWW, lokalne GUI
AI realizowane przez rejestrator	SMD Plus
AI realizowane przez kamerę	Detekcja twarzy; rozpoznawanie twarzy; ochrona perymetryczna; SMD Plus; zliczanie osób; analiza stereo; mapa cieplna
Ochrona perymetryczna – wydajność (AI kamery)	6 kanałów
Atrybuty twarzy	Płeć; grupa wiekowa; okulary; mimika; maska; broda
Detekcja twarzy – wydajność (AI kamery)	6 kanałów
Rozpoznawanie twarzy – wydajność (AI kamery)	6 kanałów
SMD Plus – rejestrator	4 kanały – filtrowanie ludzi i pojazdów (redukcja fałszywych alarmów)
SMD Plus – kamera	6 kanałów
Liczba kanałów wejściowych	8 kanałów
Przepustowość sieciowa	AI wyłączone: 160 Mb/s (wejście), 160 Mb/s (nagrywanie), 80 Mb/s (wyjście)
	AI włączone: 80 Mb/s (wejście), 80 Mb/s (nagrywanie), 60 Mb/s (wyjście)
Obsługiwane rozdzielczości	12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF
Możliwości dekodowania	AI wyłączone: 1×12 MP@30 fps; 2×8 MP@30 fps; 3×5 MP@30 fps; 4×4 MP@30 fps; 8×1080p@30 fps
	AI włączone: 1×12 MP@30 fps; 1×8 MP@30 fps; 2×5 MP@30 fps; 3×4 MP@30 fps; 7×1080p@30 fps
Wyjścia wideo	1× HDMI, 1× VGA (jednocześnie)
Rozdzielczości wyjść wideo	HDMI: 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720
	VGA: 1920×1080; 1280×1024; 1280×720
Wyświetlanie wieloekranowe	Ekran główny: 1/4/8/9
	Ekran pomocniczy: 1/4/8/9
Obsługa kamer innych producentów	ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha
Kompresja wideo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Kompresja audio	G.711a; G.711u; PCM; G.726
Protokoły sieciowe	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; FTP; DDNS; SNMP; P2P; IP Filter; Alarm Server
Dostęp mobilny	iOS; Android
Interoperacyjność	ONVIF 22.12 (Profile T/S/G); CGI; SDK
Obsługiwane przeglądarki	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Odtwarzanie wielokanałowe	Do 8 kanałów
Tryb nagrywania	Ciągły; detekcja ruchu; inteligentny; alarmowy
Metody archiwizacji	USB; sieć
Tryby odtwarzania	Natychniastowe; normalne; zdarzeniowe; tagi; inteligentne
Grupy dysków	Tak
Alarmy ogólne	Ruch; maskowanie prywatności; utrata wideo; zmiana sceny; PIR; alarm z kamery
Alarmy anomalii	Utrata kamery; błąd pamięci; pełny dysk; konflikt IP/MAC; blokada logowania; incydenty cyberbezpieczeństwa
Alarmy inteligentne	Detekcja/rozpoznawanie twarzy; ochrona perymetryczna; SMD Plus; liczenie osób; analiza stereo; mapa cieplna
Akcje alarmowe	Nagrywanie; zrzut obrazu; wyjście alarmowe IPC; audio; brzęczyk; log; preset; e-mail
Wejście audio	1 × RCA
Wyjście audio	1 × RCA
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2 (w tym 1 × 12 V / 1 A)
Interfejs dysków	2 × SATA (do 20 TB każdy)
Porty USB	2 × USB 2.0 (1 przód, 1 tył)
Port HDMI	1
Port VGA	1
Port sieciowy	1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Zasilanie	12 V DC, 4 A
Pobór mocy	< 10 W (bez dysków HDD)
Waga netto / brutto	1.49 kg / 2.77 kg
Wymiary urządzenia	375.0 × 282.9 × 53.0 mm
Wymiary opakowania	433.0 × 141.0 × 366.0 mm
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C
Temperatura składowania	-20 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	10%–93% RH (bez kondensacji)
Montaż	Szafa rack lub biurkowy

Certyfikaty

CE-EMC; CE-LVD (EN 62368-1)