

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5432-ei-p-166774.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5432-EI



Cena brutto	3 292,40 zł
Cena netto	2 676,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_38456
Kod producenta	463_38456
Kod EAN	6923172589842

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5432-EI

Model: NVR5432-EI

Najważniejsze cechy:

- Obsługa dekodowania Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 oraz MJPEG
- Maks. dekodowanie: 32x 1080p przy 30 kl./s
- Maks. przepustowość: 384/384/384 Mbps (wejście/zapis/wyjście)
- Obsługa kamer IP do rozdzielczości 32 MP
- Obsługa AcuPick do 32 kanałów
- Obsługa klastrów N+M oraz iSCSI
- AI w rejestratorze:

2 kanały detekcji i rozpoznawania twarzy

do 20 baz danych i 20 000 zdjęć twarzy

4 kanały ochrony obwodowej

8 kanałów SMD Plus

- AI w kamerze: rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, SMD, metadane, ANPR, analiza stereo, mapy ciepła, liczenie osób, detekcja PPE, inteligentna detekcja obiektów i dźwięku
- Obsługa E-PTZ oraz funkcja szybkiego uzbrajania i rozbrajania

Specyfikacja techniczna:

Standard:

Przetwornik:

Wielkość matrycy:

Rozdzielczość:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

1/1.8 " Progressive Scan CMOS

8 Mpx

HD-CVI :

3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD

2880 x 1920 - 6 Mpx

	2560 x 1440 - 3.7 Mpx ;
	AHD / HD-TVI :
	2592 x 1944 - 5 Mpx ,
	2560 x 1440 - 3.7 Mpx
	CVBS :
	960 x 576 - 960H
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	112 ° ... 46 ° (dane producenta)
	105 ° ... 46 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI,
	Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI
	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
	2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
	BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
	Automatyczny balans bieli
	AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
	Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
	Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
	Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 800 mA
Pobór mocy:	? 9.5 W
Obudowa:	Dome, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	Nie
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	O 122 x 107 mm