

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604ni-q1estd-pl-p-169822.html>

Rejestrator IP Hikvision DS-7604NI-Q1(E)(STD)/PL



Cena brutto	326,00 zł
Cena netto	265,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67641
Kod producenta	463_67641
Kod EAN	6936422184421

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7604NI-Q1(E)(STD)/PL

Model: DS-7604NI-Q1(E)(STD)/PL

Najważniejsze cechy

- Rejestrator NVR serii Q w obudowie 1U z obsługą 4K
- Do 4 kanałów wejściowych kamer IP
- Obsługa formatów wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Możliwości dekodowania: do 2 kanałów @ 8 MP / 4 kanałów @ 4 MP / 8 kanałów @ 1080p
- Maksymalna przepustowość wejściowa: do 40 Mb/s

Specyfikacja techniczna

Model	DS-7604NI-Q1(E)(STD)/PL
Motion Detection 2.0	Tak
Analiza człowiek/pojazd	1 kanał
Wejście wideo IP	4 kanały
Przepustowość wejściowa	40 Mbps
Przepustowość wyjściowa	80 Mbps
Wyjście HDMI	1 kanał, 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Wyjście VGA	1 kanał, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście audio	1 kanał, RCA (liniowe, 1 k?)
Audio dwukierunkowe	1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 k?)
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
Format dekodowania	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość nagrywania	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Zdolność dekodowania (AI i 4K wył.)	8 kanałów @ 1080p (30 fps)
Zdolność dekodowania (AI/4K wł.)	6 kanałów @ 1080p (30 fps)
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały
Połączenia zdalne	32
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs sieciowy	1 × RJ-45 10/100/100 Mbps (auto-negocjacja)
Interfejs SATA	1 × SATA
Maks. pojemność dysku	Do 8 TB na każdy dysk
Interfejs USB	2 × USB 2.0
Wej./wyj. alarmowe	Brak (opcjonalnie 4/1)
Zasilanie	12 VDC lub ? 18 W
Pobór mocy	? 10 W (bez włączonego PoE)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C
Wilgotność pracy	10% do 90%
Wymiary (S × G × W)	263 × 223 × 48 mm
Waga	? 1,5 kg
Certyfikaty	CE 55032 / 55035 / 61000-3-2 / 61000-3-3 / 50130-4