

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-q1-e-pl-p-181901.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7608NI-Q1 E PL

Cena brutto	379,80 zł
Cena netto	308,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_69519
Kod producenta	463_69519
Kod EAN	6936422184445

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7608NI-Q1 E PL

Model: DS-7608NI-Q1 E PL

Przeznaczenie

- **8-kanałowy rejestrator NVR serii Q w obudowie 1U**
- Obsługa do 8 wejść kamer IP
- Obsługiwane formaty wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwości dekodowania: do 2 kanałów @ 8 MP / 4 kanały @ 4 MP / 8 kanałów @ 1080p
- Przychodząca przepustowość do 80 Mbps

Specyfikacja techniczna

Model	DS-7608NI-Q1(E)
Motion Detection 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	4-kanałowa
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-kanałowe
Przychodząca przepustowość	80 Mbps
Wychodząca przepustowość	80 Mbps
Wyjście HDMI	1-kanałowe, 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście VGA	1-kanałowe, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280×720 /60Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście audio	1-kanałowe, RCA (liniowe, 1 K?)
Audio dwukierunkowe	1-kanałowe, RCA (2.0 Vp-p, 1 k ?)
Nagrywanie	
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio

Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+,H.265,H.264+,H.264
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Możliwości dekodowania	AI&4K Off: 8-ch@1080p(30fps) AI/4K On: 6-ch@1080p(30fps) *: Długość lub szerokość rozdzielczości kamery (każda ścieżka) nie może przekraczać 4096 pikseli. 8-kanałowe
Oddawanie synchroniczne	
Sieć	32
Zdalne połączenie	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Protokoły sieciowe	1, RJ-45 10/100 Mbps samodostosowujący interfejs Ethernet
Interfejs sieciowy	
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Pojemność	Do 8TB pojemności dla każdego dysku
Interfejs USB	2 × USB 2.0
Wej./wyj. alarmowe	N/A (4/1 jest opcjonalne)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC lub ? 18 W
Pobór mocy	? 10 W (bez włączonego PoE)
Temperatura pracy	-10 do +55o C (+14 do +131o F)
Wilgotność pracy	10 do 90 %
Wymiary (S × G × W)	263 × 223 × 48 mm (10.34" × 8.76" × 1.87")
Waga	? 1.5 kg (3.3 lb)
Certyfikacja	
CE	55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4