

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608nxi-k2-vpro-p-184518.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7608NXI-K2/VPro

Cena brutto	1 209,80 zł
Cena netto	983,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_73485
Kod producenta	463_73485
Kod EAN	6936422185985

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7608NXI-K2/VPro

Model: DS-7608NXI-K2/VPro

Najważniejsze cechy

- 8-kanalowy rejestrator NVR 1U AcuSeek K VPro
- Obsługa do 8 kanałów AcuSeek i AcuSearch
- Technologia Hikvision AcuSense ograniczająca pracę ręczną i koszty zabezpieczeń
- Precyzyjna ochrona perymetryczna redukująca fałszywe alarmy
- Automatyczne podłączanie i konfiguracja kamer
- Obsługa do 8 kanałów kamer IP
- Wydajność dekodowania do 3 kanałów @12 MP lub 5 kanałów @8 MP lub 10 kanałów @4 MP lub 20 kanałów @1080p
- Obsługa formatów H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość wejściowa do 80 Mb/s

Specyfikacja techniczna

Model	DS-7608NXI-K2/VPro
Inteligentna analityka AI przez NVR	Rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja ruchu 2.0, AcuSearch, AcuSeek
AI przez NVR i kamerę	Rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA
AcuSearch	Przez kamerę
Obsługa Kanały	Wszystkie kanały
Uwaga AcuSeek	Kamera musi mieć włączoną funkcję AcuSearch
Wydajność	Jeśli kamery obsługują Hikvision AcuSense i mają włączony AcuSearch, NVR obsługuje AcuSeek na wszystkich kanałach,

Język wyszukiwania	modelowanie do 50 000 obiektów/dzień
Ochrona perymetryczna	Angielski
Przez NVR	
Wydajność	Analiza wideo (kamera IP HD, H.264/H.265) z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów w celu redukcji fałszywych alarmów
Wydajność	Do 4 MP: 2 kanały
Przez kamerę	5 MP do 8 MP: 1 kanał
Rozpoznawanie twarzy	Wszystkie kanały
Detekcja i analiza twarzy	
Biblioteka twarzy	Porównywanie zdjęć twarzy, przechwytywanie twarzy, wyszukiwanie zdjęć
Porównywanie twarzy	Do 16 bibliotek, łącznie do 50 000 zdjęć (? 1 MB każde, łącznie ? 800 MB)
Wydajność analizy twarzy	8 kanałów
Wydajność analizy twarzy	Do 4 MP: 2 kanały
Detekcja ruchu 2.0	5 MP do 8 MP: 1 kanał
Przez NVR	
Przez kamerę	Wszystkie kanały, do 4 MP (do 8 MP przy włączonym trybie SVC), rozpoznawanie ludzi i pojazdów
Wideo i audio	Wszystkie kanały
Wejście wideo IP	
Przepustowość wejściowa	8 kanałów
Przepustowość wyjściowa	80 Mb/s
Wejście głośników IP	160 Mb/s
Wyjście HDMI	4 kanały
Tryb wyjścia wideo	4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1080P/60Hz, UXGA/60Hz, SXGA/60Hz, 720P/60Hz
Wejście audio	Niezależne HDMI/VGA
Wyjście VGA	Dwukierunkowe 1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
Wyjście audio	1080P/60Hz, UXGA/60Hz, SXGA/60Hz, 720P/60Hz
Dekodowanie	1 kanał, RCA (liniowe, 1 K?)
Format dekodowania	
Rozdzielczość nagrywania	H.265, H.265+, H.264, H.264+
	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów
Zdolność dekodowania	AI włączone: 12 kanałów @1080p (30 fps)
Zdolność dekodowania	AI wyłączone: 24 kanały @1080p (30 fps)
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s
Protokoły	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Połączenia zdalne	128
Interfejsy dodatkowe	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Do 16 TB na każdy dysk
Wejścia/wyjścia alarmowe	46026
USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0, panel tylny: 1 × USB 2.0
Ogólne	
Język interfejsu	EN, RU, BG, HU, EL, DE, IT, CZ, SK, FR, PL, NL, PT, ES, RO, TR, JP, DA, SV, NO, FI, KR, CN (trad.), TH, EE, VN, HR, SI, RS, LV, LT, UZ, KZ, AR, HE, UA, ID
Zasilanie	12 V DC, 3,33 A
Pobór mocy	? 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C
Wilgotność pracy	10% do 90%
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	384 mm × 317 mm × 52 mm
Waga	? 3 kg (bez HDD)
Certyfikacja	
Certyfikaty	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017