

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616nxi-k1d-p-181577.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NXI-K1(D)



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>757,60 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>615,93 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>463_52612</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_52612</b>     |
| Kod EAN          | <b>6942160489803</b> |

### Opis produktu

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NXI-K1(D)

Model: DS-7616NXI-K1(D)

### Najważniejsze cechy:

- 16-kanalowy rejestrator NVR AcuSense 4K 1U serii K
- Możliwość podłączenia do 16 kanałów
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 2-kanalowego przy 12 MP lub 4-kanalowego przy 8 MP lub 8-kanalowego przy 4 MP lub 16-kanalowego przy 1080p
- Przepustowość przychodząca do 160 Mb/s
- Wdrożenie technologii Hikvision Acusense w celu zminimalizowania nakładu pracy ręcznej i kosztów bezpieczeństwa

### Specyfikacja techniczna

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                        | DS-7616NXI-K1(D)                                                                                                  |
| AI w urządzeniu                              | Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, wykrywanie ruchu 2.0                                                       |
| AI w kamerze                                 | Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, rzucanie przedmiotami z budynku, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, VCA           |
| Wykrywanie twarzy i analiza                  | Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy                                    |
| Biblioteka zdjęć twarzy                      | Do 16 bibliotek obrazów twarzy, łącznie do 20 000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ? 4 MB, całkowita pojemność ? 1 GB) |
| Wydajność wykrywania i analizy twarzy        | 1 kanał, 8 MP                                                                                                     |
| Porównanie zdjęć twarzy                      | 4 kanały                                                                                                          |
| Detekcja ruchu 2.0 (wg kamery)               | Wszystkie kanały                                                                                                  |
| Zabezpieczenie perymetryczne (wg urządzenia) | 1 kanał, 4 MP (kamera sieciowa HD, H.264/H.265), rozpoznawanie ludzi i pojazdów                                   |
| Zabezpieczenie perymetryczne (wg kamery)     | Wszystkie kanały                                                                                                  |
| Obsługiwane kamery IP                        | 16 kanałów                                                                                                        |
| Pasmo przychodzące                           | 160 Mb/s                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasmo wychodzące           | 80 Mb/s                                                                                                                            |
| Wyjście HDMI               | 1 kanał, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Wyjście VGA                | 1 kanał, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz                                                                    |
| Tryb wyjścia wideo         | Wyjście niezależne HDMI/VGA                                                                                                        |
| Wyjście CVBS               | N/A                                                                                                                                |
| Wyjście audio              | 1 kanał, RCA (liniowy, 1 k?)                                                                                                       |
| Dwukierunkowe audio        | 1 kanał, RCA (2,0 Vp-p, 1 k?), przy użyciu pierwszego wejścia audio                                                                |
| Format dekodowania         | H.265+, H.265, H.264+, H.264                                                                                                       |
| Rozdzielczość nagrywania   | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF                                           |
| Odtwarzanie synchroniczne  | 16 kanałów                                                                                                                         |
| Dekodowanie – AI włączone  | 2 kanały przy 12 MP (30 kl./s), 3 kanały przy 8 MP (30 kl./s), 6 kanałów przy 4 MP (30 kl./s), 12 kanałów przy 1080p (30 kl./s)    |
| Dekodowanie – AI wyłączone | 2 kanały przy 12 MP (30 kl./s), 4 kanały przy 8 MP (30 kl./s), 8 kanałów przy 4 MP (30 kl./s), 16 kanałów przy 1080p (30 kl./s)    |
| Typ strumienia             | Wideo, Wideo i Audio                                                                                                               |
| Kompresja audio            | G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC                                                                                            |
| Połączenie zdalne          | 128                                                                                                                                |
| API                        | ONVIF (profil S/G), SDK, ISAPI                                                                                                     |
| Kompatybilne przeglądarki  | IE11, Chrome v57, Firefox v52, Safari v12, Edge v89 lub nowsza                                                                     |
| Protokoły sieciowe         | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS                              |
| Interfejs sieciowy         | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s, samoadaptacyjny                                                                                        |
| Interfejs SATA             | 1 × SATA                                                                                                                           |
| Maks. pojemność HDD        | Do 16 TB na każdy dysk                                                                                                             |
| Interfejs USB              | Panel przedni: 1 × USB 2.0, panel tylny: 1 × USB 2.0                                                                               |
| Wejścia/wyjścia alarmowe   | N/A                                                                                                                                |
| Język GUI                  | Polski                                                                                                                             |
| Zasilanie                  | 12 V DC, 1,5 A                                                                                                                     |
| Zużycie energii            | ? 10 W (bez HDD)                                                                                                                   |
| Temperatura pracy          | -10°C do 55°C                                                                                                                      |
| Wilgotność pracy           | 10% do 90%                                                                                                                         |
| Wymiary (S × G × W)        | 320 × 240 × 48 mm                                                                                                                  |
| Waga                       | ? 1 kg (bez HDD)                                                                                                                   |
| Certyfikaty                | CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017                                                            |
| Uzyskane certyfikacje      | CE, KC, WEEE, REACH, ROHS, BIS, CB, RCM, IC, LOA, UKCA                                                                             |