

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616nxi-k2-16p-vpro-p-184519.html>



## Rejestrator IP Hikvision DS-7616NXI-K2/16P/VPro

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 178,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>4 209,76 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>463_73486</b>            |
| Kod producenta   | <b>463_73486</b>            |
| Kod EAN          | <b>6936422186036</b>        |

### Opis produktu

## Rejestrator IP Hikvision DS-7616NXI-K2/16P/VPro

Model: DS-7616NXI-K2/16P/VPro

### Najważniejsze cechy

- 16-kanalowy rejestrator NVR PoE 1U AcuSeek K VPro
- Obsługa do 16 kanałów AcuSeek i AcuSearch
- Technologia Hikvision AcuSense ograniczająca pracę ręczną i koszty zabezpieczeń
- Precyzyjna ochrona perymetryczna redukująca fałszywe alarmy
- Automatyczne podłączanie i konfiguracja kamer
- Obsługa do 16kanałów kamer IP
- Wydajność dekodowania do 3 kanałów @12 MP lub 5 kanałów @8 MP lub 10 kanałów @4 MP lub 20 kanałów @1080p
- Obsługa formatów H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość wejściowa do 160 Mb/s

### Specyfikacja techniczna

|                                        |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                  | DS-7616NXI-K2/16P/VPro                                                                                                                                          |
| Inteligentna analityka<br>AI przez NVR | Rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja ruchu 2.0, AcuSearch, AcuSeek                                                                             |
| AI przez NVR i kamerę                  | Rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA                                                                                      |
| AcuSearch                              | Przez kamerę                                                                                                                                                    |
| Obsługa                                | Wszystkie kanały                                                                                                                                                |
| Kanały                                 | Kamera musi mieć włączoną funkcję AcuSearch                                                                                                                     |
| Uwaga                                  |                                                                                                                                                                 |
| AcuSeek                                |                                                                                                                                                                 |
| Wydajność                              | Jeśli kamery obsługują Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, NVR obsługuje AcuSeek na wszystkich kanałach, modelowanie do 50 000 obiektów/dzień |
| Język wyszukiwania                     | Angielski                                                                                                                                                       |

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona perymetryczna<br>Przez NVR | Analiza wideo (kamera sieciowa HD, H.264/H.265) z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów w celu redukcji fałszywych alarmów                                       |
| Wydajność                          | Do 4 MP: 2 kanały                                                                                                                                          |
| Wydajność                          | 5 MP do 8 MP: 1 kanał                                                                                                                                      |
| Przez kamerę                       | Wszystkie kanały                                                                                                                                           |
| Rozpoznawanie twarzy               | Porównywanie zdjęć twarzy, przechwytywanie twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy                                                                               |
| Detekcja i analiza twarzy          | Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, do 50 000 zdjęć (każde ? 1 MB, łączna pojemność ? 800 MB)                                                                    |
| Biblioteka twarzy                  | 8 kanałów                                                                                                                                                  |
| Porównywanie twarzy                | Do 4 MP: 2 kanały                                                                                                                                          |
| Wydajność analizy twarzy           | 5 MP do 8 MP: 1 kanał                                                                                                                                      |
| Wydajność analizy twarzy           |                                                                                                                                                            |
| Detekcja ruchu 2.0                 | Wszystkie kanały, do 4 MP (do 8 MP przy włączonym trybie SVC), analiza wideo z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów                                             |
| Przez NVR                          | Wszystkie kanały                                                                                                                                           |
| Przez kamerę                       |                                                                                                                                                            |
| Wideo i audio                      | 16 kanałów                                                                                                                                                 |
| Wejście wideo IP                   | 160 Mb/s                                                                                                                                                   |
| Przepustowość wejściowa            | 160 Mb/s                                                                                                                                                   |
| Przepustowość wyjściowa            | 4 kanały                                                                                                                                                   |
| Wejście głośników IP               | Niezależne wyjście HDMI/VGA                                                                                                                                |
| Tryb wyjścia wideo                 | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz     |
| HDMI 1                             | 1080P (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz                                                     |
| VGA 1                              | Dwukierunkowe audio 1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)                                                                                                          |
| Wejście audio                      | 1 kanał, RCA (liniowe, 1 K?)                                                                                                                               |
| Wyjście audio                      |                                                                                                                                                            |
| Dekodowanie                        | H.265, H.265+, H.264, H.264+                                                                                                                               |
| Format dekodowania                 | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                 |
| Rozdzielczość nagrywania           | Normalny/Smart, zdarzenia, tagi, pliki zewnętrzne                                                                                                          |
| Tryby odtwarzania                  | 16 kanałów                                                                                                                                                 |
| Odtwarzanie synchroniczne          | 1/2/4/6/8/9/16                                                                                                                                             |
| Podział okna podglądu              | AI włączone: 12 kanałów @1080p (30 kl./s)                                                                                                                  |
| Zdolność dekodowania               | AI wyłączone: 24 kanały @1080p (30 kl./s)                                                                                                                  |
| Zdolność dekodowania               | Wideo, wideo i audio                                                                                                                                       |
| Typ strumienia                     | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2                                                                                                                  |
| Kompresja audio                    |                                                                                                                                                            |
| Sieć                               | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s                                                                                                                                 |
| Interfejs sieciowy                 | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS                                                      |
| Protokoły sieciowe                 | 128                                                                                                                                                        |
| Połączenia zdalne                  |                                                                                                                                                            |
| PoE                                | 16 × RJ-45 10/100 Mb/s                                                                                                                                     |
| Interfejs PoE                      | ? 200 W                                                                                                                                                    |
| Moc                                | IEEE 802.3af/at                                                                                                                                            |
| Standard                           |                                                                                                                                                            |
| Interfejsy dodatkowe               | 2 interfejsy SATA                                                                                                                                          |
| SATA                               | Do 16 TB na każdy dysk                                                                                                                                     |
| Pojemność                          | 46026                                                                                                                                                      |
| Wejścia/wyjścia alarmowe           | Panel przedni: 1 × USB 2.0, panel tylny: 1 × USB 2.0                                                                                                       |
| USB                                |                                                                                                                                                            |
| Ogólne                             | EN, RU, BG, HU, EL, DE, IT, CZ, SK, FR, PL, NL, PT, ES, RO, TR, JP, DA, SV, NO, FI, KR, CN (trad.), TH, EE, VN, HR, SI, RS, LV, LT, UZ, KZ, AR, HE, UA, ID |
| Język interfejsu                   | 200 do 240 V AC, 50 do 60 Hz                                                                                                                               |
| Zasilanie                          | ? 15 W (bez HDD)                                                                                                                                           |
| Pobór mocy                         | -10 °C do 55 °C                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy                  | 10% do 90%                                                                                                                                                 |
| Wilgotność pracy                   | 384 mm × 317 mm × 52 mm                                                                                                                                    |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.)       | ? 3 kg (bez HDD)                                                                                                                                           |
| Waga                               |                                                                                                                                                            |
| Certyfikacja                       | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN                                                                                                 |
| Normy CE                           |                                                                                                                                                            |

---

Certyfikaty

55035: 2017  
CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC