

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616nxi-k2-vpro-p-184520.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7616NXI-K2/VPro

Cena brutto	1 337,80 zł
Cena netto	1 087,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_73487
Kod producenta	463_73487
Kod EAN	6936422185978

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7616NXI-K2/VPro

Model: DS-7616NXI-K2/VPro

Najważniejsze cechy

- 16-kanalowy rejestrator NVR 1U AcuSeek K VPro
- Obsługa do 16 kanałów AcuSeek i AcuSearch
- Technologia Hikvision AcuSense ograniczająca pracę ręczną i koszty zabezpieczeń
- Precyzyjna ochrona perymetryczna redukująca fałszywe alarmy
- Automatyczne podłączanie i konfiguracja kamer
- Obsługa do 16kanałów kamer IP
- Wydajność dekodowania do 3 kanałów @12 MP lub 5 kanałów @8 MP lub 10 kanałów @4 MP lub 20 kanałów @1080p
- Obsługa formatów H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość wejściowa do 160 Mb/s

Specyfikacja techniczna

Model	DS-7616NXI-K2/VPro
Inteligentna analityka AI przez NVR	Rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja ruchu 2.0, AcuSearch, AcuSeek
AI przez NVR i kamerę	Rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA
AcuSearch	Przez kamerę
Obsługa Kanały	Wszystkie kanały
Uwaga	Kamera musi mieć włączoną funkcję AcuSearch
AcuSeek	
Wydajność	Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje

Język wyszukiwania
Ochrona perymetryczna
Przez NVR

Wydajność
Wydajność
Przez kamerę
Rozpoznawanie twarzy
Detekcja i analiza twarzy

Biblioteka twarzy

Porównywanie twarzy
Wydajność analizy twarzy
Wydajność analizy twarzy
Detekcja ruchu 2.0
Przez NVR

Przez kamerę
Wideo i audio
Wejście wideo IP
Przepustowość wejściowa
Przepustowość wyjściowa
Wejście głośników IP
Wyjście HDMI

Tryb wyjścia wideo
Wejście audio

Wyjście VGA

Wyjście audio
Dekodowanie
Format dekodowania
Rozdzielczość nagrywania

Odtwarzanie synchroniczne
Zdolność dekodowania
Zdolność dekodowania
Typ strumienia
Kompresja audio
Sieć
Interfejs sieciowy
Protokoły sieciowe

Połączenia zdalne
Interfejsy dodatkowe
SATA
Pojemność
Wejścia/wyjścia alarmowe
Interfejs USB
Ogólne
Język interfejsu

Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wilgotność pracy
Wymiary (szer. × gł. × wys.)

AcuSeek na wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie do 50 000 obiektów dziennie
Angielski

Analiza wideo (kamera sieciowa HD, H.264/H.265) z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów w celu ograniczenia fałszywych alarmów
Do 4 MP: 2 kanały
5 MP do 8 MP: 1 kanał
Wszystkie kanały

Porównywanie zdjęć twarzy, przechwytywanie twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, łącznie do 50 000 zdjęć (każde ? 1 MB, łączna pojemność ? 800 MB)
8 kanałów
Do 4 MP: 2 kanały
5 MP do 8 MP: 1 kanał

Wszystkie kanały, do 4 MP (do 8 MP przy włączonym ulepszonym trybie SVC), analiza wideo z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów w celu ograniczenia fałszywych alarmów
Wszystkie kanały

16 kanałów
160 Mb/s
160 Mb/s
4 kanały
4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1080P (1920×1080)/60 Hz, UXGA (1600×1200)/60 Hz, SXGA (1280×1024)/60 Hz, 720P (1280×720)/60 Hz
Niezależne wyjście HDMI/VGA
Dwukierunkowe audio 1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?, z wykorzystaniem wejścia audio)
1080P (1920×1080)/60 Hz, UXGA (1600×1200)/60 Hz, SXGA (1280×1024)/60 Hz, 720P (1280×720)/60 Hz
1 kanał, RCA (liniowe, 1 K?)

H.265, H.265+, H.264, H.264+
12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
16 kanałów
AI włączone: 12 kanałów @1080p (30 kl./s)
AI wyłączony: 24 kanały @1080p (30 kl./s)
Wideo, wideo i audio
G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2

1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s samoadaptacyjny
TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
128

2 interfejsy SATA
Do 16 TB na każdy dysk
46026
Panel przedni: 1 × USB 2.0; panel tylny: 1 × USB 2.0

angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbecki, kazachski, arabski, hebrajski, ukraiński, indonezyjski
12 V DC, 3,33 A
? 15 W (bez HDD)
-10 °C do 55 °C
10% do 90%
384 mm × 317 mm × 52 mm

Waga
Certyfikacja
Certyfikaty
Normy CE

? 3 kg (bez HDD)

CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC
EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN
55035: 2017