

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-k4-16p-d-pl-p-180599.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7716NXI-K4/16P D PL

Cena brutto	2 997,00 zł
Cena netto	2 436,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_63581
Kod producenta	463_63581
Kod EAN	6936422133146

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7716NXI-K4/16P D PL

Model: DS-7716NXI-K4/16P D PL

Najważniejsze cechy:

- Do 16 wejść kamer IP, z funkcją plug & play i 16 interfejsami zasilania przez Ethernet (PoE).
- Formaty wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264.
- Możliwości dekodowania: do 2 kanałów przy 12 MP lub 4 kanałów przy 8 MP, 8 kanałów przy 4 MP, lub 16 kanałów przy 1080p.
- Pasmo przychodzące do 160 Mbps.
- Technologia Hikvision Acusense, która minimalizuje wysiłek manualny i koszty związane z bezpieczeństwem.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
Inteligentna Analiza	
AI w Urządzeniu	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, detekcja ruchu 2.0
AI w Kamerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wyrzucanie przedmiotów z budynku, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA
Rozpoznawanie Twarzy	Porównanie zdjęć twarzy, uchwycenie twarzy człowieka, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Wykrywanie Twarzy i Analiza	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, z maksymalnie 20 000 zdjęć twarzy w sumie (każde zdjęcie ? 4 MB, łączna pojemność ? 1 GB)
Biblioteka Zdjęć Twarzy	1 kanał, 8 MP
	4 kanały
Wykrywanie Twarzy i Wydajność Analizy	Wszystkie kanały
Porównanie Zdjęć Twarzy	
Detekcja Ruchu 2.0	2 kanały, 4 MP (HD kamera sieciowa, H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zredukowania
W Kamerze	
Ochrona Obwodowa	
W Urządzeniu	

W Kamerze	fałszywych alarmów
Wideo i Audio	Wszystkie kanały
Wejście Wideo IP	16 kanałów
Pasmo Przychodzące	160 Mbps
Pasmo Wychodzące	160 Mbps
Wyjście HDMI	1 kanał, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	1 kanał, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście VGA	HDMI/VGA niezależne wyjście
Tryb Wyjścia Wideo	N/D
Wyjście CVBS	1 kanał, RCA (Linear, 1 K?)
Wyjście Audio	1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?, z użyciem wejścia audio)
Audio Dwukierunkowe	
Dekodowanie	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Format Dekodowania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Rozdzielczość Nagrywania	16 kanałów
	2 kanały@12 MP (30 fps)/3 kanały@8 MP (30 fps)/6 kanałów@4 MP (30 fps)/12 kanałów@1080p (30 fps)
Odtwarzanie Synchroniczne	2 kanały@12 MP (30 fps)/4 kanały@8 MP (30 fps)/8 kanałów@4 MP (30 fps)/16 kanałów@1080p (30 fps)
Wydajność Dekodowania (AI włączone)	Wideo, Wideo i Audio
	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Wydajność Dekodowania (AI wyłączone)	
Typ Strumienia	128
Kompresja Audio	ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI
Sieć	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub wyższe wersje
Połączenie Zdalne	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps samoadaptacyjny interfejs Ethernet
Kompatybilna Przeglądarka	
Protokół Sieciowy	16
	? 200 W
Interfejs Sieciowy	IEEE 802.3af/at
PoE	
Interfejs	4 interfejsy SATA
Zasilanie	Do 16 TB pojemności dla każdego dysku HDD
Standard	2 RS-485 (półdupleks), 1 RS-232
Interfejs Pomocniczy	16/9; 16/4
SATA	Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0
Pojemność	N/D (opcjonalnie wspierane)
Interfejs Szeregowy	N/D (opcjonalnie wspierane)
Alarm Wejście/Wyjście	
Interfejs USB	Angielski, Rosyjski, Bułgarski, Węgierski, Grecki, Niemiecki, Włoski, Czeski, Słowacki, Francuski, Polski, Niderlandzki, Portugalski, Hiszpański, Rumuński, Turecki, Japoński, Duński, Szwedzki, Norweski, Fiński, Koreański, Tradycyjny Chiński, Tajski, Estoński, Wietnamski, Chorwacki, Słoweński, Serbski, Łotewski, Litewski, Uzbecki, Kazachski, Arabski, Ukraiński, Kirgiski, Brazylijski Portugalski, Indonezyjski
Ctrl 12V	100 do 240 VAC, 50 do 60Hz
DC 12V	? 20 W (bez HDD i PoE wyłączone)
Ogólne	-10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)
Język GUI	10 do 90 %
	445 × 400 × 75 mm (17.5" × 15.7" × 3.0")
	? 5 kg (bez HDD, 11 lb.)
	CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS
Zasilanie	
Zużycie	
Temperatura Pracy	
Wilgotność Pracy	
Wymiary (S × G × W)	
Waga	
Certyfikacja	
Certyfikaty Uzyskane	